

|                              |                         |                    |                                       |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Minibus | Marque<br>MERCEDES-BENZ | L 307<br>14 places | Fiche d'homologation n°<br>CH 2540 21 |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "307" de chaque côté sur portes  
 "L 307" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied  
 "606 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite à l'avant latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette  
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

|                  |   |                   |                    |                 |                      |               |
|------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| CHASSIS          | Nombre d'essieux 2                                  | Nombre de roues 4 | Entrainement avant | MOTEUR          | Genre en ligne       | Temps 4       |
| Direction        | gauche ou droite                                    | Assistance        | -                  | Marque          | BIMC                 | Carbur. B     |
| Frein de service | hydr. 2-circ. exp. int. assistance par dépression   |                   |                    | Type            | 18V/648E (A 70)      |               |
| Frein auxiliaire | méc. exp. interne [régulat. sel. charge s. roues AR |                   |                    | Position        | avant                | Nombre cyl. 4 |
| Frein stationn.  | ) sur roues AV                                      | Frein pr. rem.    | -                  | Alésage         | 80,26                | Course 88,9   |
| Transmission     | méc. toute synchronisée                             | Nombre vit.       | 4                  | Cylindr.        | 1798 cm <sup>3</sup> | CV-impot 9,15 |
| Blocage differ.  |   | Crochet rem.      |                    | CV-pulsa.       | 70 (DIN) à           | 4800 t/m      |
|                  |   | Vitesse max.      | 120 km/h           | Refroidissement | eau                  |               |

|                          |             |           |               |        |                     |                 |          |
|--------------------------|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-----------------|----------|
| CARROSSERIE              | Forme       | limousine | Nombre portes | 4 ou 5 | Bruit               | 81 dB (A) à     | 4800 t/m |
|                          | Toit ouvert |           |               |        | Amortissement bruit | 1 pot 495xØ 150 |          |
| Nombre de places : Total | 14          | AV        | 2; 3; 3; 3; 3 |        |                     | ou 480xØ 150    |          |

|              |                 |                 |       |    |       |
|--------------|-----------------|-----------------|-------|----|-------|
| DIMENSIONS   | Voie            | AV              | 1372  | AR | 1400  |
|              | Diam. braquage  | G               | 13,10 | DR | 13,10 |
| Empattement  | 2940            | /               | /     | /  | /     |
|              | Dimensions ext. | Dimensions int. |       |    |       |
| Longueur     | 5030            |                 |       |    |       |
| Largeur      | 1830            |                 |       |    |       |
| Hauteur      | 2030-2425       |                 |       |    |       |
| Porte à faux | AV              | 1120            |       |    |       |
|              | AR              | 970             |       |    |       |
|              | lat.            |                 |       |    |       |

|                  |             |        |                  |       |
|------------------|-------------|--------|------------------|-------|
| POIDS            | Avant       | Milieu | Arrière          | TOTAL |
| A vide           | 985         |        | 670              | 1655  |
| Charge utile     | 315         |        | 665              | 980   |
| Total            | 1300        |        | 1335             | 2635  |
| Garantie fabr.   | 1500        |        | 1750             | 3100  |
| Dimens. pneus    | 17 R 380 C  | ou     | 6.70 R 15 C 8 PR |       |
| Charge p. essieu | 1750 (4,75) |        | 1750 (4,75)      |       |

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
 sans frein = 500 kg

## EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB(A)  
 Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. disposition II  
 AV-latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15  
 Déparasitage: CEE 10; Antivol: verrou de direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus  
 Marque & type MERCEDES-BENZ L 307  
 Homologation n° CH 2540 21  
 Forme de la carr. limousine  
 Places ass. : Total 14 ( 2 avant)  
 Poids à vide 1655 Carburant B  
 CV 9,15  
 Charge utile Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3100 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE  
 les inscriptions indiquant les sorties de secours et le nombre de places sont  
 montées par l'importateur  
 Sorties de secours selon lettre de la Div.féd.de police du 18.6.71:  
 les deux portes avant + la porte du compartiment des voyageurs

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise

Minibus

MERCEDES - BENZ

L 307  
(14 places)

CH 2540 21

F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I

Complément du 11.11.75 - Schw

Mesure des gaz: satisfait aux exigences selon ECE 15, modification 01.