

COMMISSION FEDERAL D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Autocar (châssis)	Marque MERCEDES - BENZ	O 302 11 R	Fiche d'homologation n° CH 2540 23
----------------------	---------------------------	------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "O 302 11R" sur plaquette du constructeur, à droite à l'AV vers le
 marche-pied, sur montant AV de porte
 "CH 302 291 .." préfixe au No du châssis ("CH" pas sur la plaquette)

Numéro du châssis frappé dans compartiment du moteur, à gauche, en haut sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "OM 355 V" à l'AR à droite sur bloc-moteur, plaquette rivée
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG., Schlieren

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>air compr. hydr. 2-circ. exp. int. s.t. les roues *</u> Frein auxiliaire <u>à ressort, exp. interne // Ralentisseur s.échapp.</u> Frein stationn. <u>progressif, s.r. AR *</u> Frein pr. rem. <u>s.éch. s.d. progr.</u> Transmission <u>Automate 3 paliers + pont AR à 2 vit. +)</u> Blocage differ. <u>s. demande Crochet rem. -</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>OM 355 V</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>128</u> Course <u>150</u> Cylindr. <u>11575</u> cm ³ CV-impôt <u>58,95</u> CV-puiss. <u>240</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>2380</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot 680xØ 290
--	--

CARROSSERIE Forme car Nombre portes sel. carr.
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 9; AV 3; milieu 3; AR 3; Places debout 0
 Bacharach: 3

DIMENSIONS Voie AV 1950 AR 1790 9)
 Diam. braquage G 16,0 DR 16,0
 Empattement 5050 (/ / / /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 10245
 Largeur 2300
 Hauteur 2050
 Porte à faux AV 3145
 AR lat.

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide selon carrosserie 9)
 Charge utile selon carrosserie
 Total 4700 9400 13500
 Garantie fabr. 9.00-20 X Radial
 Dimens. pneus 5000 (7,0) 9200 (7,0)
 Charge p. essieu de l'ensemble
 Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E) dans CR

Feux de gararit AV=blanc / AR=rouge CH 1 0804 01

Avertisseur HELLA 002 625 Niv. sonore 95 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - SI (E) Catadioptr. AR+lat.: I (E)

Feux stop R - SI (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme unique

Rétroviseur 1/intér.+2/de ch.côté indic. vitesse tachygr.

Indic. direction clign. disposition III

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avvert. clign. oui Lampes de travail

Cale d'arrêt: 1/320x200x170

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar

Marque & type MERCEDES - BENZ

0 302 11 R

Homologation n° CH 2540 23

Forme de la carr.

Places ass. : Total sel.carr. (avant)

Poids à vide sel.bull. Carburant D

pesage CV 58,95

Charge utile sel.carr. Cylindrée 11575 cm³

Poids total - Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = CH302.291.10.022573

*) Contrôle des circuits:

partie air comprimé: manomètre double et lampe-témoin

partie hydraulique : par différence de niveau, avec lampe-témoin

Frein à ressort : progressif; libération= poussoir; pression par réservoir pour les autres installations utilisant de l'air comprimé; libération mécanique par tringle.

+) Transmission: sur demande mécanique 4 x 2= 8 vit. (pont AR 2.vit.) ou 6 vitesses

§) Les dimensions, le poids, la charge des pneus sur l'essieu arrière et l'équipement doivent être contrôlés.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, 7.8.73

La commission d'expertise