

Autocar	MERCEDES - BENZ	0 3 0 5 (moteur: OM 407..)	CH 2540 24
MOYENS D'IDENTIFICATION "0 305" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant vers le marchepied			
"307.000-13-" devant No du châssis			
"CH" devant No du châssis (pas sur la plaquette)			
Numéro du châssis frappé à l'avant du véhicule sous l'anneau de dépannage			
Signe d'identification du moteur frappé "OM 407 hI" à l'AR à gauche sur culasse ++)			
Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Schlieren			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre en ligne <u>4</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u>		Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>air comprimé, 2-circ.exp.int.s.t.les roues</u>		Type <u>OM 407 hI ++)</u>	
Frein auxiliaire <u>à ressort</u> Indentisseur <u>s/éch.non progr.</u>		Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn. <u>sur roues AR *)</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>125</u> Course <u>150</u>	
Transmission <u>mécanique ou automatique **)</u> Nombre vit. <u>3, 4 ou 5</u>		Cylindr. <u>11039</u> cm ³ CV-Imptot <u>56,22</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>s.demande</u> Vitesse max. <u>97</u> km/h		CV-puiss. <u>210</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>bus</u> Nombre portes <u>2 à drte</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>2350</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>85+)</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>37</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>47</u>		Amortissement bruit <u>1/ 640xØ 290</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV <u>2084</u> AR <u>1815</u>		Avant <u>2650</u> Milieu <u>5480</u> TOTAL <u>8130</u>	
Diam. braquage G <u>17,6</u> DR <u>18,1</u>		A vide <u>1700</u> <u>4250</u> <u>5950</u>	
Empattement <u>5600</u> (/ / /)		Total <u>4350</u> <u>9730</u> <u>14080</u>	
Dimensions ext.		Garantie fabr. <u>6000</u> <u>10000</u> <u>16000</u>	
Dimensions int.		Dimens. pneus <u>D 20 X (10.00-20 X)</u>	
Longueur <u>11140</u>		Charge p. essieu <u>6000</u> <u>(7,5)</u> <u>10800</u> <u>(7,5)</u>	
Largeur <u>2500</u>		de l'ensemble	
Hauteur <u>2950</u> <u>2000</u>		Poids maxd remorquable <u>-</u> kg	
Porte à faux AV <u>2480</u>			
AR <u>3060</u>			
lat. _____			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit AV+AR= CH 1 0804 01

Avertisseur 1/BOSCH O 320 203 013 96 dB(A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières R (E) Catadioptres latér.+AR=I (E)

Feux stop S1 (E) Feux de recul 1/séparé

Eclair. plaque contr. 1/ à gauche Plaque forme unique

Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction chgn. 4/disposition III

AV -lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. chgn. oui / Feux de brouillard: BOSCH K 8253

Cale d'arrêt: 350 x 200 x 180

Mesure de la fumée: 1,0 Bacharach

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar

Marque & type MERCEDES-BENZ O 305

Homologation n° CH 2540 24

Forme de la carr. bus

Places ass.: Total 85 +) (- avant)

Poids à vide 8130 Carburant D

CV 56,22

Charge utile - Cylindrée 11039 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 307.000-13-000137

- *) Frein à ressorts: pression par circuit arrière; libération par circuit pour appareils accessoires; robinet de secours plombé dans cabine; libération mécanique par vis
 - ***) Transmission : mécanique à 4 ou 5 vitesses ou automatique à 3 paliers
 - +) Disposition des places originale: à gauche 5 sièges séparés et 4 sièges doubles
à droite 1 siège séparé et 9 sièges doubles
à l'arrière 1 banquette à 9 places
- chaque disposition différente doit être mesurée et calculée; une plaque indiquant le nombre de places correspondant doit se trouver dans le véhicule.
- ++) Moteur: sur demande type "OM 407 h II" de 180 CV/DIN à 2200 t/min (moteur dépollué !)
 - §) Avec sorties de secours et outillage
 - Disque > 2,3 m exigé