

Genre du véhicule <b>Car</b>	Marque de fabrique <b>MERCEDES - BENZ</b>	Type <b>0 3 1 7 KS ( modèle PTT )</b>	Fiche d'homologation N° <b>CH 2540 26</b>
---------------------------------	--	--	--

Constructeur **DAIMLER BENZ AG., Stuttgart (D)**  
 Identification **"0 317 KS" sur la plaquette du constructeur**  
**"317.230.10." préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur**  
 Plaquette constr. **à droite, à l'avant, latéralement, dans l'entrée**  
 N° du châssis **à droite, à l'arrière, dans le compartiment du moteur, sur traverse, au-dessus tuyau d'échappement**  
 Ident. du moteur **"OM 355 h V" à droite, latéralement, sur carter volant-moteur, plaquette rivée**  
 Importateur princ. **MERFAG AG., Zürcherstrasse 102, 8952 Schlieren / ZH**  
 Véhicule homologué **317.230.10.006009**      Signes fixes dans code du type **0 3 1 7 K S**

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux <b>2</b>	Nombre de roues <b>6</b>	Marque <b>MERCEDES-BENZ</b>	Type <b>OM 355 h V</b>
Direction <b>mécanique, assistance hydraulique</b>		Construction <b>en ligne</b>	Temps <b>4</b>
Transmission <b>automatique</b>		Carburant <b>D</b>	Position <b>au centre</b>
Nombre de vitesses <b>3 ou 4</b>	Entrainement <b>AR *</b>	Refroidiss. <b>eau</b>	Nombre cylindr. <b>6</b>
Frein de service <b>air comprimé, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les roues</b>		Alésage <b>128</b>	Course <b>150</b>
		Cylindrée <b>11575</b>	CV-impôt <b>58,95</b>
		Puissance en CV <b>240 DIN</b>	à t/min <b>2200</b>
Frein auxiliaire <b>frein à ressort progressif, sur les roues AR **)</b>		Bruit <b>85</b> dB/A	à t/min <b>2400</b>
Frein d'arrêt <b>frein à ressort, à expansion interne, sur les roues AR</b>		Silencieux <b>1 pot 580 x Ø 280 mm</b>	
Ralentisseur <b>sur échappement non progressif ***)</b>		Mesure des gaz <b>3,5 Bacharach</b>	
Contrôle 2 circ. <b>lampe-témoin séparée et manomètre double</b>		Déparasitage <b>-</b>	

<b>Carrosserie</b>	<b>autobus</b>	<b>Poids +)</b>		
Nombre de portes <b>2 + s.d. 1 arrière</b>	Indic. vit. <b>tachygraphe</b>	avant <b>3800</b>	arrière <b>5100</b>	total <b>8900</b>
Ceintures sécurité <b>-</b>	Rétroviseur <b>int. + 2 ext.</b>	Charge utile <b>1150</b>	<b>3470</b>	<b>4620</b>
Cale <b>340x300x170 mm</b>	Atelage <b>-</b>	Poids total <b>4950</b>	<b>8570</b>	<b>13520</b>
Antivol <b>-</b>		Garantie fabr. <b>6000</b>	<b>8800</b>	<b>14800</b>
Nombre de places +) <b>44 places assises + 22 places debout</b>		Dimens. pneus <b>10,00 - 20</b>	<b>10,00 - 20</b>	(Variantes ++)
		Ply / bar <b>16 / 7,5</b>	<b>16 / 6,5</b>	voir
		Charge <b>6000</b>	<b>9490</b>	remarques)
		pour V max <b>100</b>	<b>100</b>	
Dimensions	int.      ext.	Garantie poids remorquable avec frein <b>-</b>		
Longueur <b>8000</b>	<b>10850</b>	Empattements <b>5250</b>		
Largeur <b>2150</b>	<b>2300</b>			
Hauteur <b>2000</b>	<b>3060</b>	Voie <b>av 2010 ar 1740</b>		
Porte à faux	lat.      Voies	av <b>-</b>	ar <b>-</b>	
	av <b>2050</b>			
	ar <b>2800</b>	Braquage <b>g 16200 d 16400</b>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule <b>-</b>				
		Garantie poids remorquable sans frein <b>-</b>		
		Garantie poids de l'ensemble <b>-</b>		
		Poids remorquable testé <b>-</b>		
		Vitesse maximale selon le constructeur <b>90</b> km/h		
		Vitesse maximale testée <b>-</b> km/h		

Equipement  
 Feux de route HCR (E)  
 Feux de croisement HCR (E)  
 Feux de position A (E) dans HCR  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av STRIBEL CH 1 0809 04 ar 2a (E)  
 Catadioptres av I (E) ar I (E)  
 Feux de gabarit av STRIBEL K 11759 ar STRIBEL K 11535  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque séparé, à gauche  
 Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs BELLA OC2625

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Car  
 Marque et type MERCEDES - BENZ O 317 KS  
 Homologation  
 N° CH 2540 26  
 Carrosserie autobus  
 Places total +) avant  
 Poids à vide s.bulletin pesage Carburant D  
 Charge utile s.dispos. des sièges CV-impôt 58,95  
 Poids total 14800 Cylindrée 11575

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Transmission : si la boîte automatique comprend 3 paliers, le pont arrière a 2 vitesses à commande électro-pneumatique
- \*\*\*) Frein auxiliaire : pression de service par réservoir séparé. Dispositif de libération pneum. par le circuit AR; pas de plombage exigé (bouton-poussoir); dispositif de libération mécanique à vis dans cylindres à ressort.
- \*\*) Ralentisseur : sur demande, à flux hydraulique
- +) Nombre de places : sur demande, autre disposition des sièges possible
- Poids : répartition des poids à déterminer lors de l'immatriculation individuelle
- ++) Variante de pneus : 11 R 22,5 AV = 6000 kg à 8,0 bar / AR = 9220 kg à 6,5 bar, pour V-max. = 100 km/h., voies inchangées
- Sorties de secours : il y en a 6, de 1200 x 600 mm, correspondant pratiquement à 16 sorties de secours.
- Outils pour sorties de secours : 6 marteaux
- Indication du nombre de places : plaquette selon disposition des sièges.