Genre du véhicule		Marque de fabrique	19	pe Peq					Fiche d	l'homolog	ation N°
Minibus		MERCEDES - BEI	iz	L	30	6 D	(bus s	scolaire)	СН	2540	28
Constructeur Identification		AG., Stuttgart la plaquette_du		c <u>,                                    </u>	50 <u>6</u> 1 <u>"</u>	préfi:	xe au No	du châssis			
Plaquette constr.	à droite, à cô	té du sière du ro	assager								
Nº du chássis	à droite, à l'	avant, latéraleme	ent sur le lo	precor	1						
Ident du moteur	"615" à gau	che, latéralement	sur le bloc	, à 1	arriè	re					
Importateur princ.	MERFAG AG., Zu	rcherstrasse 109	8952 Schlie	ren			,				
Vehicule homologué			Signes fixes dans	s code di	type	_ L	306_D / 6	606_1	- <b></b>		
Chassis				,		Moteur					
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	.4		1	Marque	Ľ	AIMLER-BENZ_	Type		615
Direction	mécanique					Construction		n lime			4
Transmission	mécanique sync	hronisée				Carburant					avint
Nombre de vitesse	4	Entrainement	roues ave	int		Refroidiss.		au			4
Frein de service	nydraulique, 2	circuits, à expa	unsion intern	10, 576	e	Alésage		7			92,4
		dépression, sur				Cylindrée	2	197	CV-Impo	ðt -	11,19
		on charge sur les				Puissance		O DIN	à t/min		4200
Frem auxiliaire	mécanique, à e	xpansion interne	_sur_les_rov	SYS_ES	int						
		··· - · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Bruit .		2dB/A			4350
Frein d'arrêt	identique_su_f	rein auxiliaire_				Silencieux	1	_= 620_x Ø_15	0_mm		
Ratentisseur		<del></del>		<del></del> .		Mesure des		acharach_5,5	·		
Contrôle 2 circ.	par_différence	_de_niveau_et_la:	pe-témoin_sé	parée		Deparasita	ge =				
Carrosserie		bus scolaire)		- 4		Poids	. 8	vant	arrière		total
Nombre de portes		2 à droite 1 arr	rière)			Poids à vid		000	670_		1670
Ceintures secur té	exições dos le 1.1.	76 Retroviseur	de chaque	côté		Charge util	le _	430	790		1220
Cale		Attologe		·		Polds total	1	430			
Antivol	•				- 1	Garantie fa	ahr. 1	500	1750		3100
	•				- 1	Dimens, pn	neus 1	7 R 380 C	17 R	380 C	(Variantes
Nombre de places	t 29 By 2	à l'arrière 27	r *)		/	Pty / bar		4,75	8/4	.75	voir
						Charge		750	1750		remarques)
Dimensions	int. ext.					pour V max	, 1	20	120		• .
Longueur	5030	Empattements	2940/		/						
Largeur	1830	)			/	Garantie po	oids remorqu	able avec frein			1200
Hauteur	. 2200	) Voie	av 1372a			Garantie po	oids remorqi	uable sans frein			500
Ports à faux		Voies	av			Garantie po	oids de l'ens	emble			
•	av1120		ar			Polds remo	orquable tes	té			
•	ar979	D Braquage	g 13100 (	d _1310	ν <u> </u>	Vitesse ma	aximale seloi	le constructeur			120

Equipement Feux de route		CR _ (E)	Indications pour le pérmis de circulation					
Feux de croisement		CR (E)	Genre du	M	inibus			
Feux de position		A (E)	véhicule					
Feux rouges	٠.	R-S1 (E)	Marque et type	M	ercedes 🖃 beni	Z L 306 D		
Feux stop		R-S1 (E)	Homologation					
Clignoteurs	av	latéraux 4 (8) 1 ar 2a (E)	N°	CH _	2540 28			
Catadioptres	av	ar _I(E)						
Feux de gabarit	av	ar	Carrosserie	11	imousine			
Feux complément.								
Ectairage plaque	- 7	1 séparé au centre	Places	total	29 (2 adult	tes à l'avant	+ 27 enfants)	
Essuie-glace		2 balais avec/sams lave-glace			,			
Avertisseurs		HELIA 001 779 ou d'autres modèles homologués selon	Poids à vide	16	570	Carburant	D	
		les fiches d'homologation	Charge utile			CV-Impôt	11.19	
			Poids total	31	100	Cylindrée	2197	
		· · · ·						

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

\*) Places : le slège avant de la rangée du milieu doit être monté en direction de l'arrière.

Sorties de secours: les 4 fenêtres latérales; outils: 2 marteaux sur les montants médiaux des fenêtres;

Inscriptions: sur autocollants.

A noter dans le permis de circulation:

- signe distinctif "bus scolaire" autorisé.

Remplace FH CH 2540 28 du 10,06 et 04,07.75

Indication du nombre de place dans le permis de circulation
19.00.75)