

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Autocar	MERCEDES - BENZ	0 3 0 9 D	CH 2540 38

Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)
 Identification "0 309 D" sur la plaquette du constructeur
"310 38,-,0-" devant le No du châssis
 Plaquette constr. à droite, dans le montant avant de la porte
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant le support AR du ressort
 Ident. du moteur "OM 314." sur plaquette, à gauche, latéralement sur le bloc et sur le couvercle des soupapes
 Importateur princ. MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren
 Véhicule homologué 310 386 10 033 703 Signes fixes dans code du type 310 38,-,0-

Chassis	2 _____ Nombre de roues	6 _____	Moteur	_____	_____	_____	_____
Nombre d'essieux	<u>mécanique, sur demande avec assistance hydraulique</u>		Marque	<u>MERCEDES</u>	Type	<u>OM 314</u>	
Direction	<u>mécanique synchronisée</u>		Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>	
Transmission	_____		Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>	
Nombre de vitesses	5 _____	Entraînement <u>sur roues AR</u>	Retroidiss.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>4</u>	
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par air comprimé, sur toutes les roues</u>		Alésage	<u>97</u>	Course	<u>128</u>	
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>		Cylindrée	<u>3782</u>	CV-impôt	<u>19,27</u>	
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>		Puissance en CV	<u>65 DIN</u>	à t/min.	<u>2800</u>	
Ralentisseur	_____		Bruit	<u>84</u>	dB/A	à t/min	<u>2960</u>
Contrôle 2 clrc.	<u>par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u>		Silencieux	<u>1 pot 760 x Ø 170 mm</u>			
	_____		Mesure des gaz	<u>Bacharach = 2,5</u>			
	_____		Déparasitage	_____			

Carrosserie	<u>autobus (carrosserie sans les sièges) *</u>			Poids (S)	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>3 ou 4 *</u>	Indic. vit.	<u>tachygraphe</u>	Poids à vide	_____	_____	<u>3410 *</u>
Ceintures sécurité	_____	Rétroviseur	<u>gauche + droite</u>	Charge utile	_____	_____	_____
Cale	<u>300x140x195</u>	Attelage	<u>sur demande</u>	Poids total	_____	_____	_____
Antivol	_____			Garantie fabr.	<u>2100</u>	<u>3900</u>	<u>5990</u>
Nombre de places	t §) _____ av _____ centre _____ ar _____			Dimens. pneus	<u>8 R 17,5</u>	<u>8 R 17,5</u>	<u>(Variantes +)</u>
Dimensions §)	Int. _____ ext. _____	Empattements	<u>4100 /</u>	Pty / bar	<u>8 / 5,0</u>	<u>8 / 5,0</u>	<u>voir</u>
Longueur	<u>5700</u>	<u>6970</u>	_____	Charge	<u>2300</u>	<u>4460</u>	<u>remarques)</u>
Largeur	<u>1870</u>	<u>2100</u>	_____	pour V max	<u>120</u>	<u>120</u>	_____
Hauteur	<u>1860</u>	<u>2800</u>	Voie av <u>1760</u> ar <u>1540</u>	Garantie poids remorquable avec frein	_____	_____	_____
Porte à faux	lat. _____ av _____ ar _____	Voies av _____ ar _____	_____	Garantie poids remorquable sans frein	_____	_____	_____
	av _____ ar <u>1970</u>	<u>750</u>	_____	Garantie poids de l'ensemble	_____	_____	_____
	_____	<u>2120</u>	Braquage g <u>14000</u> d <u>13500</u>	Poids remorquable testé	_____	_____	_____
Distance volant - vers l'avant du véhicule	_____	_____	_____	Vitesse maximale selon le constructeur	_____	_____	<u>98</u> km/h
	_____	_____	_____	Vitesse maximale testée	_____	_____	_____ km/h

Equipement	§)			
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	HCR	(E)		
Feux de position	A	(E)	dans HCR	
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Cilignoteurs	av	1	(E)	ar
				2a
Catadioptrés	av			ar
				I
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche			
Essuie-glace	2 balais avec essuie-glace			
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 029			
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Autocar		
Marque et type	MERCEDES - BENZ O 309 D		
Homologation			
N°	CH 2540 38		
Carrosserie	bus		
Places	total	§)	avant
Poids à vide	§)	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	19,27
Poids total	5990	Cylindres	3782

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Véhicule homologué: carrosserie standard, sans les sièges, avec à l'avant 1 porte de chaque côté, 1 porte double à l'arrière, sur demande porte complémentaire latérale à droite; disposition des sièges et nombre de places selon demande.
- +) Variante de pneus : 7.00 R 16 C 10 PR charge à 5,0 bars AV 2300 AR 4450 V-max 120 km/h.
- §) Les dimensions, les poids, le nombre de places et le panneau indiquant ce nombre, les sorties de secours, le marquage et les outils, la pharmacie de bord et les autres dispositifs d'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

OK Lieu et date de l'homologation
Schlieren, 26.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules

AUTOCAR

MERCEDES - BENZ

0 3 0 9 D

CH 2540 38 Z

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Expertise de contrôle du 18.8.1976 - Lin

Variante du frein de service: hydraulique, 2-circuits, exp. int. avec assistance par dépression, agissant sur toutes les roues.

Complément du 12.06.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 31,95 km/h, M3, iA 4,10, 84 dB/A

à proximité de l'échappement : 86 dB/A à 2960 t/min

ralentisseur : 42,6 km/h resp. 2800 t/min, M3, 83,5 dB/A

Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge selon ECE 24
en accélération libre Bacharach 2,5

Complément du 28.2.1979 /Ba

Variantes du frein de service: Air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à exp.int., agissant sur toutes les roues.

Air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à exp.int., agissant sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR, soupape proportionnelle sur les roues AV.