

| | | | |
|---|---|---|--|
| Genre du véhicule Autocar (châssis) | Marque de fabrication MERCEDES - BENZ | Type 0 305 (moteur OM 407 hX / 240 CV-DIN) | Fiche d'homologation N° CH 2540 47 |
|---|---|---|--|

| |
|---|
| Constructeur DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (D) |
| Identification "0 305" sur la plaquette du constructeur "307 00, 1," devant le No du châssis "CH" devant le No du châssis |
| Plaquette constr. à droite, à l'avant dans l'entrée |
| N° du châssis à l'avant, sur la première traverse, sous le pare-chocs |
| Ident du moteur "OM 407 hX" à gauche, à l'arrière en haut sur la culasse (plaquette) |
| Importateur p.nnc. MERFAC AG Zürcherstrasse 109 8952 Schlieren |
| Véhicule homologué CH 307 000 13 004 963 Signes fixes dans code du type 0 305 / 307 00, 1. |

| |
|---|
| Chassis |
| Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 |
| Direction mécanique avec assistance hydraulique |
| Transmission boîte automatique |
| Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues arrière |
| Frein de service air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, s.d. régulateur selon charge, sur les roues arrière |
| Frein auxiliaire (à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de service et de libération de secours par soupape à (4 circuits; libération mécanique par vis aux cylindres |
| Frein d'arrêt sur échappement, non progressif, s.d. Retarder |
| Ralentisseur manomètre double + lampe-témoin + avvert. à baguette |
| Contrôle 2 circ. |

| | | |
|-------------------|--|-----------------------------|
| Moteur | MERCEDES BENZ | Type OM 407 hX |
| Marque | en ligne | Temps 4 |
| Construction | D | Position arrière |
| Carburant | eau | Nombre cylindr. 6 |
| Refroidiss. | 125 | Course 155 |
| Alésage | 11407 | CV-impôt 58,1 |
| Cylindrée | 240 DIN | à l/min 2200 |
| Puissance en CV | 92 dB/A | à l/min 2350 * |
| Bruit à proximité | 1 = 640 x ø 290 mm | |
| Silencieux | BACHARACH 4,0 / BOSCH noircissement 2,8 | |
| Mesure des gaz | - | [à 70 % |
| Deparasitage | | |

| | |
|---|---|
| Carrosserie | car ou bus |
| Nombre de portes §) 2 | Indic. vit. tachygraphe |
| Ceintures sécurité - | Rétroviseur à gauche + à droite |
| Cate 1 = 300x210x160 mm | Attelage - |
| Antivol - | |
| Nombre de places t. §) av. centre ar. | |
| Dimensions §) | |
| Longueur int. 11000 ext. 5600 | Empattements 5600 / |
| Largeur 2500 | |
| Hauteur - | Voie av 2084 ar 1815 |
| Porte à faux lat. 2400 | Voies av ar |
| av 3000 | Braquage g 17600 d 18100 |
| ar 3000 | |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | |

| | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| Poids | avant | arrière | total | §) |
| Poids à vide | selon bulletin de pesage | | | |
| Charge utile | | | 16000 | |
| Poids total | 6000 | 11000 | 16000 | |
| Garantie fabr. | 11 R - 22,5 | 11 R - 22,5 | | (Variantes +) |
| Dimens. pneus | 16 / 8,0 | 16 / 8,0 | | voir |
| Fly / bar | 6500 | 11500 | | remarques) |
| Charge | 100 | 100 | | |
| pour V max | | | | |
| Garantie poids remorqueable avec frein | | | | |
| Garantie poids remorqueable sans frein | | | | |
| Garantie poids de l'ensemble | | | | |
| Poids remorqueable testé | | | 100 | km/h |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | | km/h |
| Vitesse maximale testée | | | | |

| §) Equipement | |
|--------------------|--|
| Feux de route | CR (E) ou HCR |
| Feux de croisement | CR (E) ou HCR |
| Feux de position | A (E) dans CR/HCR |
| Feux rouges | R (E) |
| Feux stop | S1 (E) |
| Clignoteurs | av AV/ 4 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptres | av I (E) ar I (E) |
| Feux de gabarit | av CH 1 0804 01 ar CH 1 0804 01 |
| Feux complément. | - |
| Eclairage plaque | 2/ séparé au centre |
| Essuie-glace | 2/ balais |
| Avertisseurs | BOSSCH 0 320 203 013 avec 2 lavage-glace |
| | ou d'autres modèles homologués |

Indications pour le permis de circulation :

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Genre du véhicule | Autocar | |
| Marque et type | MERCEDES - BENZ | 0 305 |
| Homologation N° | CH 2540 47 | |
| Carrosserie | car ou bus | |
| Places | total | avant |
| Poids à vide | | Carburant D |
| Charge utile | | CV-impôt 58,1 |
| Poids total | 16000 | Cylindrée 11407 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,4 km/h; A2; 1A 5,22 = 79,5 dB/A.
- + Variante de pneus : D 20 X (10,00-20 X) AV 6000 (8,0) AR 10800 (8,0) V-max. 100 km/h.
- §) Les dimensions, le poids, l'équipement, le nombre de places, les sorties de secours (1 pour 10 personnes) signalées avec les outils nécessaires correspondant au nombre de places, doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

121 - le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Cette carte remplace le BT CH 2540 47 du 18.8.77.
 Poids garanti sur l'essieu AR

Berne, le 17.2.78.

Lieu et date de l'homologation Schlieren, 18.08.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Autocar

MERCEDES - BENZ

0 3 0 5

CH 2540 47

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.04.83 - jak

Variante du moteur : type OM 407 hA I/1 (Turbo)

Puissance : 206 kW-DIN à 2200 t/min

Mesure du bruit : à l'arrêt = 69,5 dB/A à 1650 t/min
avec le véhicule en marche = voir la fiche des émissions

Silencieux : 1 = 640 x \emptyset 290 mm

Insonorisation : - le compartiment-moteur;
- tôle d'absorption sous le moteur et la boîte à vitesses;
- ventilateur Visco de \emptyset 550 mm, à 8 pales.

Mesure des gaz d'échappement: Bacharach = 3,0.

