

Genre du véhicule	Autocar (châssis)	Marque de fabrication	MERCEDES - BENZ	Type	0 309 D	Fiche d'homologation N°	CH 2540 52
Constructeur	DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (D)						
Identification	"0 309 D" sur la plaquette du constructeur "313 382-..." devant le No du châssis						
Plaquette constr. N° du châssis	à droite, à l'avant, dans l'entrée à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant le support arrière du ressort						
Ident. du moteur	"OM 352.X" en haut sur couvercle de soupapes et à droite en bas latéralement au centre du bloc, plaquettes						
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren						
Véhicule homologué	313 382-10-...	Signes fixes dans code du type			313 382		

Chassis :		Moteur :	
Nombre d'essieu	2	Marque	MERCEDES-BENZ Type OM 352.X
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	5	Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, avec assistance par dépression	Alésage	97 Course 128
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	5675 CV-impôt 28,88
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en CV	130 DIN à V/min 2x100
Ralentisseur	=	Bruit à proximité	99,25 dB/A à V/min 3100 *
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Silencieux	1 = 1050 x Ø 180 mm *
		Mesure des gaz	Bacharach 3,5 / Bosch noirçissement 3,2
		Déparasitage	= (à 2660 t/min)

Carrosserie	§) autocar ou autobus	Poids :	avant	arrière	total §)
Nombre de portes	Indic. vit. tachygraphe	Poids à vide	selon le bulletin de pesage		
Ceintures sécurité	Rétroviseur à gauche + à droite	Charge utile			
Cale	1 = 300x190x140mm Attelage sur demande	Poids total			
Antivol		Garantie fabr.	2300	3900	5790
Nombre de places	§) t av centre ar	Dimens. pneus	8 R 17,5	8 R 17,5	(Variantes vor
Dimensions	§) int. ext.	Ply / bar	- / 5,25	- / 4,5	remarques)
Longueur	5830	Charge	2300	3900	
Largeur	2150	pour V max	100	100	
Hauteur	Voie av 1761 ar 1540	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat. Voies av ar	Garantie poids remorquable sans frein			
	av 723 ar 1607	Garantie poids de l'ensemble			
	Braquage g 12500 d 11800	Poids remorquable testé	100		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur	km/h		
		Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement	CR	(E)	ou HCR
Feux de route	CR	(E)	ou HCR
Feux de croisement	A	(E)	dans CR / HCR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av		I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)	A (E) ar A (E)
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ au centre, sur le pare-chocs		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	HELLA el 20005		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Autocar	
Marque et type	MERCEDES - BENZ	0 300 D
Homologation		
N°	CH 2540 52	
Carrosserie	autocar ou autobus	
Places	total	avant
Poids à vide		Carburant D
Charge utile		CV-impôt 28,88
Poids total	5790	Cylindrée 5675

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 38 km/h, M3, IA 3,636 = 84,5 dB/A.

Insonorisation : dispositifs insonorisants de chaque côté du moteur.

§) Les dimensions, le poids, l'équipement, le nombre de places, les sorties de secours (1 pour 10 personnes), le marquage et les outils pour ces dernières, la pharmacie et l'extincteur doivent être contrôlés.

Autocar (châssis)

MERCEDES - BENZ

O 309 D (moteur OM352.X)
(empattement 3500 mm)

CH 2540 52

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 28.2.1979 /Ba

Variantes du frein de service: Air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à exp.int.,
agissant sur toutes les roues.

Air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à exp.int.,
agissant sur toutes les roues, régulateur selon
charge sur les roues AR, soupape proportionnelle
sur les roues AV.