Genre du véhicule	•	Marque de fabrique	Туре ::	•		Fiche d'homologat	ion N°	
Autocar (châss	is)	MERCEDES - BENZ	LP 10	13 ou L P	L 1013 "	сн 2540	56	
Constructeur	DAIMLER-BENZ	AKTIENGESELLSCHAFT. Sti	ittgart-Unter	ürkheim (D)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Identification	sur la plaqu	ette du constructeur	* " <u>I</u> P	1013" ou "LPL	1013"	<del></del>		
	<u>devant le No</u>		= "CH		(CH seulemen	t frappé sur l	e chássis)	
Plaquette constr.	<u>à droite, à </u>	l'avant, dans l'entrée	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
N° du châssis	a droite, a	l'avant, latéralement, s	ur le longero	n, devant le	support arrière d	u ressort		
ldent, du moteur	VI 7)2 A/	su mant ant convercte des	soupapes et a	droite en bas	latéralement au	centre du bloc	(plaquettes)	
Importateur princ.	MERFAG AG Z	<u>ürcherstrasse 109, 8952</u>		<del></del>				
Vehicule homologue		Signes fixe	s dans code du type		LP / LPL 1013	/ 318		
Chassis -				Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 6		Marque	MERCEDES-BENZ	Type	OM 352 X	
Direction	mecanique, s.d	. assistance hydraulique		Construction	en ligne	Temps:	4	
Transmission	5	chronisse ou boîte automat		Carburant	_D	Position :	avant	
Nombre de vitesse	_ <del></del>	Entrainement AR; s.d. bi	locage différ.	Refroidiss.	-68ii	Nombre cylindr.	6	
Frein de service	à expansion in	terne	<del>'</del>	Alésage ·	97	Course	158	
•		on charge sur les roues a		Cylindrée	5675	CV-Impôt	28,88	
Frein auxiliaire ( à res	Tegurarem ser	f. s.roues AR (bofte auto	rriere	Puissance en CV	_95,55_kW	≜t/min = (13)	- <u>2800                                   </u>	
remauxillare \ Tesso	rt par roue motr	ice), pression de service	matique = 1	<u></u>	(130 DIN) -		2.1.26	
Frein d'arrêt ( de se	Cours par soupap	e 4 circuits; libér mécan	ione new wie			à t/min	_305Qx <u>)</u>	
Ralentisseur	sur échappemen	Silencleux	1= 1050 x Ø 180 mm					
Contrôle 2 circ	*)		·	Mesure des gaz	ECE-24; Bacharach= 3.0			
				Déparasitage				
Carrosseria .	car ou autobi	ıs §)		Polds ·	evant .	amère	total	
Nombre de portes	\$)	Indic vittachy	graphe	Polds à vide	_selon le bulle		total (	
Ceintures sécurité	-	Retroviseur 2/de	chaque côté	Charge utile :				
Cale	1/285x150x170	mm Attelage sur d	emande	Polds total	<u> </u>		10000	
Antivol				Garantie fabr.	3100	7200	10000	
•	81			Dimens, pneus	10 R 17.5	10 R 17.5	(Variantes	
Nombre de places	t _ <u>§ )</u> av	centre	ar/	Ply/bar-	-/7.0	-/7.0	voir :	
Nimensians §)				Charge	_3800	7200	remarques)	
Compositions .	Int. ext. 5840	Empathamana 3600	**\	pour V max -	105	105		
Longueur	2200							
Largeur		2755	1720	Garantie poids rem	orquable avec frein			
Hauteur Bodo A faur			ar	Garantie polds rem	orquable sans frein			
Porte à faux lat	710	Voies av	<b></b>	Garantie poids de l'	ensemblemec.= 1625	ou km/autom.=	• <u> </u>	
81	1130	ለጀለጅ <i>ና</i> <sup>መ</sup>	12000	Poids remorquable				
Bi 	·	Brequage > g 12000	d			c. 109/autom.	102 km/	
Distance votant - vers l'ava	ant on Aspicals :		• ••	Vitesse maximale to	esté <del>s</del> ·	•	km/	

Equipement · Feux de roule		HCR HCR	(E)	(8)					Indications pou	ır le pi	irmle de circulation		See a see see
Feux de croisement		A	(E)	dana 1	uan.				Genre du		Autocar		
Feux de position		R-S1		dans	HCR				véhicule				
Feux rouges			(E)						Marque et type		MERCEDES-BENZ	LP 101	3 ou LPL 1013
	8V .	R-S1 1	(E)		5 (E) §)	8/	ar 2a (E)	Homologation . N°		2540 56			
Feux de gabarit Feux complément.	av	_A	(E)	1		ar	, <u>R</u> (E)		Carrosserie		car ou autobu	s	
Eclairage plaque Essule-glace		2/ sép 2/ bal	arés ais				/ec/sams lave-glace		Places	total	§)	avant	
Avertisseurs	-	HELLA ou d'e			s homo			semo tosa_Atgra	Poids à vide Charge utile Poids total		10000	Carburant CV-Impôt Cylindrée	28,88 5675

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- \*) Contrôle 2 circuits : partie hydraulique = contrôle du niveau + lampe-témoin partie air comprimé = double manomètre + lampe-témoin
- \*\*) Empattements : 3200 mm 3600 mm 4200 mm ou 4800 mm.
- \$) Les dimensions, le poids, l'équipement, le nombre de place, le panneau indiquant le nombre de places, les sorties de secours (1 pour 10 personnes), la signalisation de ces sorties et l'outillage, la pharmacie de bord et l'extincteur doivent être contrôlés à l'immatriculation.
- x) Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 31,5 km/h, M3, iA 4,30 = 84 dB/A ralentisseur : 42 km/h, M3, 2800 1/min = 82 dB/A.