

Genre de véhicule : 21) Autocar (châssis)	Marque de fabrique : MERCEDES-BENZ	Type : 1 1 1 7	Fiche d'homologation No : CH 2540 78
---	---------------------------------------	-------------------	---

Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "1117" (lettre suppl. : L = suspension pneumatique) numero du châssis "CH 676 ... .." (CH seulement sur le châssis) ou "WDB 676 ... .."
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numero du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
Identification du moteur	"OM 366 A I/9" plaquette, à droite sur le bloc
Importateur	MERCEDES-BENZ (SCHWEITZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Châssis	2 / 6	Moteur	MERCEDES-BENZ	Type	OM 366 A I/9
Nombre d'essieux/pneus	ressorts à lames/amortisseurs; s.d. AR=pneumat.	Marque	en ligne	Temps	4
Suspension	à circulation de billes; assistance hydraulique	Construction	D	Position	avant
Direction	sur roues arrière	Carburant	eau	Cylindres	6
Entrainement	air comprimé, 2 circ., tambours, sur toutes roues,	Refrondissement	97,5	Course	133,0
Frein de service	régulateur selon charge, sur toutes les roues; 7,9 bars *)	Alesage	5955	CV-impôt	30,33
Frein auxiliaire et	à ressort, progr., sur roues AR; pression de serv. +libération de secours par soupape de garde à 4 circ.; desserrage mécanique-vis aux cylindres	Cylindre	125 DIN	à /min	2600
Frein d'arrêt	sur échappement, non progressif	Puissance en kW	560	à /min	1400
Ralentisseur	manomètre double, lampe-témoin	Couple max. Nm	1 = 1000x280x180 mm		**
Contrôle 2 circuits		Silencieux			

Carrosserie/Equipement	autocar ou autobus §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 Indic. vitesse tachygraphe	Poids à vide			§)
Ceintures sécurité avant	— arrières	Répartition charge			
Cale	§) Retroviseurs gauche + droite	Poids garantis	3800	7600	10990
Antivol	— Essuie-gl. 2 balais	Pneus	245/70 R 19.5	245/70 R 19.5	+) )
Reservoir carburant	1/acier ou plastique, s.d. 125 ou 200 litres	Pty/bar	- / 7,25	- / 7,25	
Avertisseur	1/HELLA el 20024 ou d'autres modeles homologues	Charge	4120	7800	
Nombre de places	total §) av §) centre ar	Charge pour Vmax	105	105	
Dimensions §)	interieur exterieur	Jantes	6.75 x 19.5	6.75 x 19.5	
Longueur	Empattement x) 3700/4250/4900	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Largeur	Essieu double av ar	Garantie poids de l'ensemble	21000	21000	
Hauteur	Voie av 1880 - 1965	Poids remorquable testé			
Porte à faux avant	Voie ar 1740 - 1780	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux arrière	Braquage Ø g 14000 d 14900	Vitesse maximale selon le constructeur	70-105	70-105	km/h
Garde au sol	à vide 200 en charge 200	testée km/h à /min			prise de force

Emissions de bruit <u>01.10.86 remplies:</u>		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		l-e	dB/A	dB/A	/min					
m5, DB G3/60-5/7,5	3,83-4,30	79,0	74,0	1950	ab)	Genre du véhicule	<u>Autocar</u>			
m6, DB G4,65-6/9	3,83-4,30	x	74,0	1950	ab)	Marque et type	<u>MERCEDES-BENZ 1117</u>			
m12DB G4,65-6/9+GV	3,83-4,30	x	74,0	1950	ab)	Homologation No CH	<u>2540 78</u>			
a5, ALLISON MT 653	3,83-4,30	x	74,0	1950	ab)	Carrosserie	_____			
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24		Places		total		\$) _____	avant	_____
b= a	/min	k= 0,10 à 2600	/min	k= 0,10 à 2314	/min	Poids à vide selon bulletin de pesage		Carburant	D	_____
b= a	/min	k= 0,15 à 2028	/min	k= 0,20 à 1742	/min	Charge utile		-	Cylindree	<u>5955</u>
b= a	/min	k= 0,32 à 1456	/min	k= 0,65 à 1170	/min	Poids total		<u>10990</u>	CV-impôt	<u>30,33</u>
O	O+P									
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection BOSCH									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*): Frein de service : livrable sur demande avec système antiblocage (ABS).
- +): Variante de pneus : 9 R 22.5 charge AV = 4120 (6,75) AR = 7800 (6,75) Vmax 105 km/h. Jantes 6.00 x 22.5 d'autres variantes de pneus possibles avec Speed- et Load-Index correspondants.
- x): Empattements : le constructeur autorise l'importateur à modifier l'empattement de 3700 à 4900 mm.
- §): Les dimensions, les poids, l'équipement, le nombre de places et la cale seront contrôlés à l'immatriculation. Des couvercles sont obligatoires sur les écrous des roues avant.
- \*\*): Insonorisation : - le compartiment-moteur en haut;  
 - tabliers en caoutchouc de chaque côté dans les passages des roues AV;  
 - tête d'absorption sous le moteur et la boîte à vitesses, remontant de chaque côté;  
 - ventilateur-Visco, Ø 560 mm, 6 pales.

Lieu et date de l'homologation Berne, 13.05.85 adm.  
 Mi

Remplace la fiche d'homologation du 13.05.85  
18.05.87 - Données des émissions

Service fédéral d'homologation

Ad  
 On