



Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	/min			Genre du véhicule		
a4, DB W 4B 035	4,30-5,13	79,0	69,0	2100		aa)	Autocar		
m5, DB G 3/60-5/7,5	3,63-5,13	79,0	69,0	2100		aa)	MERCEDES-BENZ	0 4 0 2	
<u>valeurs limites 1.10.86 remplies</u>							Homologation No CH	2540 79	
							Carrosserie	autocar ou autobus	
F	G	H	J	R			Places	total	\$) _____
De fumée OCE annexe 3		ECE-24							avant _____
b = 1,10 à 2660 /min	k = Δ	/min	k = Δ	/min			Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant
b = 1,50 à 1960 /min	k = Δ	/min	k = Δ	/min			Charge utile	_____	Cylindrée
b = 1,20 à 1800 /min	k = Δ	/min	k = Δ	/min			Poids total	9800	CV-impôt
O	O+P								30,33
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : - le compartiment-moteur complètement ainsi que le couvercle du moteur (AR);  
 - tôle de réflexion sous le moteur et la boîte à vitesses (en dehors avec de la matière insonore);  
 - amortisseur du bruit d'aspiration (270 x  $\phi$  100 mm) devant le filtre à air;  
 - ventilateur-Visco,  $\phi$  560 mm, 6 pales.

+ Variante de pneus: 245/70 R 19.5 AV = 4120 (7,25) AR = 7800 (7,25) Vmax 120 km/h;

§) les dimensions, les poids, l'équipement, le nombre de places, l'écriteau indiquant le nombre de places, les sorties de secours (1 par groupe de 10 pers.), signalisation et outils pour celles-ci, la pharmacie de bord et l'extincteur seront contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation: (seulement pour largeur dépassant 2300 mm)

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

21) Autocar  
(châssis)

MERCEDES-BENZ

0 4 0 2

CH 2540 79

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 09.10.85 à Berne - WS

Variante du moteur :

Ident. et type du moteur : OM 366 A I

Puissance (CEE) : 125 kW à 2600/min

Couple max. : 560 Nm à 1500/min

Insonorisation : - le compartiment moteur en haut, à l'avant et à droite  
pourvu de matériau insonorisant  
- cuve de réflexion sous le moteur  
- ventilateur-Visco,  $\phi$  550 mm, 6 pales

Vmax. : 93 - 110 km/h

Service fédéral d'homologation

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
OM 366 A I	m5, DB G3/60-5/7,5	3,63-4,30	79,0	76,0	1950	aa) ab)

Valeurs d'émission 1.10.86 remplies

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3	(O+P) selon ECE-24	(M) NO	(N) Ralenti CO min-1
	b = à min-1	k = 0,10 à 2600 min-1	k = 0,10 à 2314 min-1	
	b = à min-1	k = 0,15 à 2028 min-1	k = 0,20 à 1742 min-1	
	b = à min-1	k = 0,32 à 1456 min-1	k = 0,65 à 1170 min-1	

(S) Bacharach **4,0**

Pompe d'injection **Bosch**

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale