

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole		H Ü R L I M A N N		D 7 0 S S P		1958	2 5 4 3	
Caractéristiques " D 70 SSP" à droite en bas s/châssis, s/plaquette du constructeur (Châssis & moteur)								
Carburant mazout/diesel						Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Hans HÜRLIMANN, Traktoren- und Motorenfabrik, W I L (SG) CH								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut s/châssis sous pipe d'aspiration & s/plaqu.								
N° du moteur frappé à droite à l'avant latér. sous carter moteur, sous dynamo & s/plaqu. constr.								
Type du moteur D 70 S S P (Super Special)								
Position du mot. à l'avant Frein-moteur -								
Cylindres 2°640 cm³ Frein de remorque -								
Dimensions ext. en mm								
Temps 4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest. -		Longueur 2'850		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5+2 vit. ramp.		Crochet de rem. à broche *		Largeur régl. 1'630		
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 3,5 km/h		Voie avant 1'280 (régl.)		Hauteur 1'580		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20 km/h		Voie arrière 1'320 (régl.)		Empattement 1'710		
Nombre de pneus 4		Blaquage différentiel oui		Diam. de braq. 4.95/500		Perte à faux arr. -		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, sur roues arrières								
Frein à main mécan., à expans. interne, sur roues arrières, comb. av. frein ind. s/ch.roue								
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide		640	940	1'580	Dimension	6.00-16	11 - 18	Longueur -
Charge utile		-	-	-	Charge pneu	525	940	Largeur -
Total		-	-	-	<del>Expans.</del>	A S	A S	Hauteur -
Garantie de fabr.		-	-	-	<del>Expans.</del>	Front	Tractor	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti n.r. train routier -				Nombre de portes -				
Direction: position centre				Marque du moteur HÜRLIMANN				
Alésage 9 0				Cours 1 0 4		C. V. Impôts 13,478/41		
Forme de la carrosserie tracteur agricole (DIN)								
Nombre de places: total 1 **		(avant - milieu 1 arr. - )				Places debout -		
Siège arrière -		Côté-car -						

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Ecrou-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	-	Rétroviseur	-
Rélecteurs	***)	Indicateur de vitesse	-
Fus stop	-	Figurine de radiateur	Poignée de fixation du capot du radiateur (pointe vers l'arrière) acceptée par la Commission des figurines (Décis. du 9.9.1957).
Eclairage H° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique	12 Volts		
Niveau du bruit	83-84 Phones dB à 2'150 T/min.		

Observations et exceptions

- \* ) Barre d'attelage avec rebords latéraux & avant.
- \*\* ) 1 siège auxiliaire avec galerie sur pare-boue de gauche.
- \*\*\* ) Monter un réflecteur de min. 50 mm  $\phi$  à l'arrière à gauche.  
Hauteur max. du sol = 800 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Wil, le 17.4.1958

La Commission d'expertise-type