

Genre du véhicule Tracteur agricole		Marque de fabrique H Ü R L I M A N N		Type D 85 S S P		Modèle année 1958	Barème-type N° 2 5 4 4
Caractéristiques "D 85 SSP" à droite later. s/chassis, s/plaquette constructeur & "D 70 SSP"							
au même endroit sur plaquette du moteur		Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres		4	
Constructeur du châssis Hans HURLIMANN, Traktoren- und Motorenfabrik, W I L (SG) CH							
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant en haut s/châssis sous pipe d'aspiration & s/plaqu.					
N° du moteur frappé		à droite, à l'avant latér. sous carter moteur, sous dynamo & s/plaqu. constr.					
Type du moteur D 70 S S P (Super Special)							
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		-			
Cylindrée		2'640 cm³		Frein de remorque		-	
Temps		4		Transmission		mécanique	
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant		5+2 = 10	
Entraînement		s/roues AR		Vitesses en 1 <sup>re</sup>		1,34 km/h	
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir.		20 km/h	
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		oui	
Frein à pied		mécan., à expans. interne, sur roues arrières					
Frein à main		mécan., à expans. interne, sur roues arrières combiné av. frein ind. s/ch. roue					
Poids		avant		arr.		total	
A vide		645		970		1'615	
Charge utile		-		-		-	
Total		-		-		-	
Garantie de fabr.		-		-		-	
Pneumatiques		avant		arr.		stéraxox	
Dimension		5.50-16		10 - 28		-	
Charge pneu		480		970		-	
Pneumatiques		A S		A S		-	
Front		Tractor		-		-	
Poids max. garanti vr. train routier		-		-		-	
Direction: position		centre		-		-	
Alésage		9 0		-		-	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole		-		-	
Nombre de places: total		1 **		(avant - milieu 1 arr. - )		Places debout	
Siège arrière		-		-		-	
Dimensions ext. en mm		Longueur		2'860		-	
Largeur régl.		1'600		-		-	
Hauteur		1'560		-		-	
Empattement		1'810		-		-	
Porte à faux arr.		-		-		-	
Dimensions int. en mm		Longueur		-		-	
Largeur		-		-		-	
Hauteur		-		-		-	
Hauteur ridelles		-		-		-	
Nombre de portes		-		-		-	
Marque du moteur		HURLIMANN		-		-	
Course		1 0 4		-		-	
C. V. Impôts		13,478/41		-		-	
Norme		(DIN)		-		-	

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Ecran-glace	-
Phare brouillard	-	Avant-bras	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	-	Rétroviseur	-
Réfecteurs	***)	Indicateur de vitesse	-
Feu stop	-	Figurine de radiateur	Poignée de fixation du capot du radiateur (pointe vers l'arrière) acceptée par la Commission des figurines (Décis. du 9.9.1957)
Eclairage n° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	83	Echelle d B à 1'950 T/min.	

Observations et exceptions

- \* ) Barre d'attelage avec rebords latéraux & avant.
- \*\* ) 1 siège auxiliaire avec galerie sur pare-boue de gauche.
- \*\*\* ) Monter un réflecteur de min. 50 mm  $\varnothing$  à l'arrière à gauche. Hauteur max. du sol = 800 mm.
- + ) Réglables.