

Genre du véhicule Tracteur agricole		Marque de fabrication H Ü R L I M A N N			Type D 60 KG		Modèle année 1958	Recherché-type N° 2 5 4 5
Caractéristiques "D 60 KG" à droite latéral. s/châssis s/plaqu. constructeur. -av.vit.rampante								
Type du moteur "D 80" s/plaqu. du moteur			Carburant mazout/diesel			Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis HANS HURLIMANN, Traktoren- und Motoren-Fabrik, W I L (SG) CH								
N° de châssis frappé à droite, à l'avant en haut s/châs., sous pipe d'aspiration & s/plaqu.								
N° de moteur frappé à droite, à l'avant s/carter vilebrequin sous dynamo & s/plaqu. construct.								
Type du moteur D 80								
Position du mot. à l'avant Frein-moteur -								
Cylindres 2 ^o 360 cm ³ Frein de remorque -								
Dimensions ext. en mm								
Temps 4		Transmission mécanique		Travail/Cabest. -		Longueur 2 ^o 700		
Refroidissement eau			Nombre vit. avant 5+1 rampante			Craquel. de rem. à broche *)		
Entraînement s/roues AR		Vitesses en 1 ^{re} 2,6 km/h		Vols avant 1'120-1'820 +)		Largeur esgl. 1'640		
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir. 20 km/h		Vols arrière 1'120-1'820 +)		Hauteur 1'560		
Nombre de pneus 4		Blaquage différentiel oui		Diam. de brq. 4.95/4.95		Empattement 1'650		
Frein à pied mécanique, à expans. interne, s/les roues arrières								
Frein à main mécanique, à expans. interne, s/roues arrières comb. av. frein ind. s/ch. roues								
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques
A vide		565		985		1'555		Dimension
Charge utile		-		-		-		Charge pneu
Total		-		-		-		A S
Garantie de fabr.		-		-		-		Front
Poids max. garanti nr. train roulant		-		-		-		Nombre de portes
Direction: position		au centre		-		-		Marque du moteur
Alésage		8 5		-		-		HURLIMANN
Forme de la carrosserie		tracteur - agricole		-		-		Course
Nombre de places: total		1 **)		(avant - milieu - arr. -)		-		1 0 4
Siège arrière		-		-		-		C. V. impôts
								12.022/32
								(DIN)
								Places debout
								-

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Ecrans-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	-	Rétroviseur	-
Réfecteurs	1/ 50 mm ϕ s/barre d'attelage	Indicateur de vitesse	-
Feu stop	-	Figurine de radiateur	Fixation du capot de radiateur (pointe vers l'arrière) acceptée par la Commission des figurines (Décision du 9.9.1957).
Eclairage N° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	86 Phons d B à 2'050 T/min.		

Observations et exceptions

- *) Barre d'attelage avec rebords avant et latéraux.
- **) 1 siège auxiliaire avec galerie sur pare-boue de gauche.
- +) Réglables.