

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Designation-type N°				
Tracteur agricole	H Ü R L I M A N N	D 8 0 S S K	1958	2 5 4 6				
Caractéristiques "D 80 SSK" à droite latér. s/châssis s/plaquette constructeur. -								
Moteur avec compresseur		Carburant:mazout/diesel		Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis Hans HURLIMANN, Traktoren- und Motoren-Fabrik, W I L (SG) CH								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut s/châssis, sous pipe d'aspiration & s/plaqu.								
N° du moteur frappé à droite, à l'avant s/carter vilebrequin sous dynamo & s/plaqu.construct.								
Type du moteur D 80 avec compresseur								
Position du mol. à l'avant Frein-moteur -								
Cylindres 2'360 cm³		Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm				
Temps 4		Transmission mécanique		Longueur 2'860				
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5 x 2 = 10		Crochet de rem. à broche *)				
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 3,3 km/h		Velo avant 1'120-1'820 +)				
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20 km/h		Velo arrière 1'120-1'820 +)				
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de traq. 5.20/5.30				
Frein à pied		mécanique, à expansion interne, sur les roues arrières						
Frein à main		mécanique, à exp. interne, s/roues arrières combiné av. frein ind. s/ch. roues						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	autres	Dimensions int. en mm
A vide	645	970	1'615	Dimension	5.50-16	10-28	-	Longueur -
Charge utile	-	-	-	Charge pneu	480	970	-	Largeur -
Total	-	-	-	Charge dir. avant	A S	A S	-	Hauteur -
Caract. de fabr.	-	-	-	Charge dir. arrière	Front	Tractor	-	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti n. train rouler		-		Nombre de portes		-		
Direction: position		au centre		Marque du moteur		HURLIMANN		
Alésage		8 5		Course		1 0 4		C. V. impôts 12,022/42
Forme de la carrosserie		tracteur-agricole			(DIN)			
Nombre de places: total		1 **)		(avant - milieu 1 arr. -)		Places debout -		
Siège arrière		-		Siège-car		-		

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	--
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Ecuib-glace	--
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	-	Rétroviseur	-
Réfecteurs	***)	Indicateur de vitesse	--
Feu stop	-	Figurine de radiateur	Fixation du capot de radiateur (pointe vers l'arrière) acceptée par la Commission des figurines (Décision du 9.9.1957)
Eclairage (n° de contrôle)	-		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	85 INDEX d B à 1'950 T/min.		

Observations et exceptions

- *) Barre d'attelage avec rebords avant et latéraux.
- ***) 1 siège auxiliaire avec galerie sur pare-boue de gauche.
- ***) Monter un réflecteur de 50 mm ϕ min. à l'arrière à gauche, hauteur max. du sol = 800 mm.
- +) Réglables