

Genre du véhicule Autocar	Marque de fabrication MAGIRUS	Type 260 L 117	Fiche d'homologation N° CH 2546 01
Constructeur Identification	MAGIRUS - DEUTZ AG., D-7900 Ulm / Werk Mainz sur la plaquette du constructeur "260 L 117" devant le N° du châssis		
Plaquette constructeur N° du châssis	à droite, à l'avant dans l'entrée à l'avant de la première traverse, derrière le pare-chocs "FBL 413 F" en haut sur le carter de distribution (non visible) + plaquette sur la soufflerie		
Identification du moteur	Hämmerli AG., Nutzfahrzeuge, 5600 Lenzbourg		
Importateur principal Véhicule homologué	7 390 038 131		

Châssis				Moteur	DEUTZ	Type	F9L 413 F	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Marque	V	Temps	4	
Direction	mécanique, assistance hydraulique			Construction	D	Position	arrière	
Transmission	mécanique synchronisée, ou automatique			Carburant	air	Nombre cylindres	8	
Nombre de vitesses	6 resp. 5-paliers	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	125	Course	170	
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues			Alésage	12756	CV-impét	64,97	
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de service par soupape de garde 4 circuits; libération de			Puissance en kW	188 DIN	à t/min	2500	
Frein d'arrêt	(secours par soupape de garde 4 circuits + réservoir sé-			Brut à l'arrêt	77	dB/A	à t/min	1875
Ralentisseur **)	(paré; desserrage mécanique par vis aux cylindres			Silencieux	1 = 995 x Ø 250 mm			
Contrôle 2 circuits	manomètre double + lampe-témoin séparée			Mesure des gaz	Bacharach = 2,0			
				Déparasitage	-			

Carrosserie	car cu autobus			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	tachygraphe	Poids à vide	-	-	-
Ceintures sécurité	av -	ar -	-	Charge utile	-	-	16000
Cale	1 = 400x160x190mm			Poids total	6000	10000	16000
Antivol	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids garantis	11 R 22,5	11 R 22,5	16000
Nombre de places	av -	centre -	ar -	Pneus	16 / 7,75	16 / 7,75	
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements	Pty / bar	6000	10900	
Longueur	-	10740	5250	Charge	varie selon le pont AR = J, X, L		
Largeur	2500/2300	Essieu double	av - ar -	Jantes	7,50-22,5	7,50-22,5	acier
Hauteur	1700	Voies	av 1990 ar 1780				mécanique automatique
Porte à faux	av 2320	Voies	av - ar -	Gar. poids remorquable avec/sans frein	2000/750		
	ar 3100		ar -	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage	g 16800 d 16500	Poids remorquable teste			
				Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur	92 - 119 km/h		
				testée km/h à t/min au moteur	prise de force		

Equipement : 3)
 Feux de route _____
 Feux de croisement _____
 Feux de position _____
 Feux rouges _____
 Feux stop _____
 Clignoteurs av _____ | _____ ar _____
 Catadioptres av _____ | _____ ar _____
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux amere de brouillard _____
 Feux complementaires _____
 Eclairage plaque _____
 Essue-glace 2/ balais avec lave-glace _____
 Avertisseurs HELLA e1 20005
 ou d'autres modeles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule Autocar
 Marque et type MAGIRUS 260 L 117
 Homologation N° CH 2546 01
 Carrosserie _____
 Places total _____ avant _____
 Poids a vide sel. bulletin pesage Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 64,97
 Poids total 16000 Cylindree 12756

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'echappement, voir la fiche des emissions)

- *) Empattement : au choix de 4600 à 6000 mm de 50 en 50 mm;
 l'importateur peut modifier l'empattement d'origine avec l'autorisation du constructeur;
 ces modifications seront designees par un "N" frappe derriere le No du chassis.
- **) Ralentisseur : sur l'echappement, non progressif; sur demande frein à courants de Foucault.
- x) Poids garantis : autocar en trafic de ligne (OCR art. 76) AV = 6000 kg / ER = 11000 kg / Total = 17000 kg.
- +) Variante de pneus : 10.00 R 20 16 PR AV 6000 (8,0) AR 10900 (8,0) Vmax J, K, L) varie selon le
 11.00 R 20 16 PR 6500 (8,0) 11600 (8,0) J, K, L) pont AR
 12.00 R 22.5 6500 (8,0) 11600 (8,0) J, K, L)
- 5) Les dimensions, les poids, l'equipement, le nombre de places, l'ecriteau indiquant le nombre de places, les sorties de secours et leur signalisation et outils, la pharmacie de bord et l'extincteur seront contröles à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation: (pour largeur dépassant 2300 mm)
 122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux vehicules d'une largeur de 2m50;
 le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 12.01.82

Remplace FH CH 2546 01 du 12.01.82
 Transmission (08.09.82)

Service fédéral d'homologation