

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabricant TAUNUS	Type Standard 17 M - P 2 F - Sedan Fordor 3 vitesses	Moderne depuis 1958	Bordereau-type N° 2 5 4 7 - A
Caractéristiques: "17 M" à droite s/couv. coffre arrière - "P 2 F" en préfixe No.châssis - Sedan 4 portes				
- Exécution Standard - 3 vitesses	Cadre avant	essence	Nombre de cylindres	4
Constructeur du châssis FORD WERKE AG., KÖLN (D)				
% du châssis frappé à droite, sous le capot, s/renfort du tablier et s/plaquette constructeur				
% du moteur frappé à droite, sur bloc-moteur, au-dessus du démarreur (préfixe No.moteur = "P.2")				
Type du moteur P 2				
Position du moteur à l'avant	Frein-moteur	---		
Cylindrée 1'698 cm ³	Frein de remorque	---	Dimensions ext. en mm	
Temps 4	Transmission méc., synchrom. *)	Troulli/Cabest.	Longueur	4'375
Rafraîchissement eau	Nombre vél. avant 3 *)	Crochet de rem.	Largur	1'670
Entrainement s/roues arr.	Vitesse en 1 ^{re}	Vélo avant	Hauteur	1'510
Nombre d'axes 2	Vitesse en piste dir. env. 125 km/h	Vélo arrière	Empattement	2'604
Nombr de pass. 4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 10,70/11,70	Porte à faux arr.	1'030
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues				
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières				
Poids avant	arr.	total	Pneumatiques	Dimensions int. en mm
A. vide 540	476	1'016	Champon	Longueur ---
Charge utile 126	249	375	Charge pass.	Largur ---
Total 666	725	1'391	Larg. bâ. rouet.	Hauteur ---
écarture de roues 700	750	1'435	Pression spcc.	Hauteur siège ---
Fond max. garantie traînée reculier	---		Nombre de portes	4
Direction: position à gauche			Marque du moteur	FORD Taunus
Allonge 84			Gears	76,6
Forme de la carrosserie Limousine (Sedan Fordor)			G. V. Imposée 8,647/67(SAE)	
Nombr de places: total 5	(avant 2	milleu - arr. 3)	Places debout	---
Siège arrière ---				

Phares: ronds	2/ HU71A	6/ clignoteurs av. lampe-témoin	
Feux de croisement	2/ Bi lux normaux ou asymétriques	Indicateurs de direction AV = au-dessus des phares (bl.)** AR = dans boîtiers comb., au centre (rouge)	
Feux de position	2/ dans les phares	Ecrans-glace	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ dans boîtiers comb. (rouge)	Rétroviseur 2/ à l'int. centre en haut & à g. à l'ext.	
Réflecteurs	2/ séparés, dans pare-chocs (rge.)	Indicateur de vitesse	cadrان km/h
Feu stop	2/ sous clignoteurs (rouge)	Figurine du résistant	aucune
Éclairage n° de contrôle	1/ centre pare-chocs (3 ampoules)	Clignoteurs avant encastrés sur les ailes, (hauteur 35 mm), admis étant donné leur nécessité technique.	
Pédales marche arrière	—	pour pl. longue	
Équipement électrique	6 Volts		
Nombre de bruit	79 dB	à 4 ^o 400 t/min.	

Observations et exceptions

- *) Transmission: Boîte c.v. entièrement synchronisée (y compris la 1^{ère} vitesse).
Sur demande: - avec surmultiplié "BORG WARNER" ou
- avec embrayage automatique "SAXOMAT".
- **) En outre, 2 clignoteurs sur montant central de portes, (blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière).