

Genre du véhicule	Marque de fabricant	Type	Modèle année	Document-type N°
Tracteur agricole	H A T Z	T L 1 2 P	1958	2 5 4 9

Caractéristiques "TL 12 P" s/plaquette du constructeur, à gauche en bas s/bloc-moteur

A partie du No. de châssis TL 12 P - 2'386 Carterant mazout/diesel Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis Motorenfabrik H A T Z GmbH., Ruhstorf / Rott (D)

N° du châssis frappé à droite s/support essieu avant et sur plaquette du constructeur

N° du moteur frappé à droite s/carter vilebrequin, sous pompe à injection & s/plaqu.construct.

Type du moteur E 89 F - Exécution A

Position du mot. à l'avant Fraîn-moteurs -

Cylindrée 663 cm³ Frein de remorque -

Temps 4 Transmission mécanique Treuil/Cabest. -

Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 2x3 = 6 *) Crochet de rem. à broche +)

Entraînement s/roues AR Vitesses en 1^{re} 1,5 km/h Vole avant 1'250

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 20 km/h**) Vole arrière 1'290

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel oui Diam. de brq. 6.10/6.30

Frein à pied mécan., à tambours, tringles s/arbre différentiel (2 péd. av. vorrou) ++)

Frein à main mécan., à tambours, tringles s/arbre différentiel av. levier séparé

Poids	avant			arr.			total	Pneumatiques			Dimensions int. en mm		
	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.		dimension	avant	arr.	dimension		
A vide	350	620	970	Dimension	4.00-15	7-30 ***)	-	Longueur	-				
Charge utile	-	-	-	Charge pneu	290	660	-	Longueur	-				
Total	-	-	-	Largeur	A S	A S	-	Hauteur	-				
Garantis de fabr.	400	800	1'200	Profondeur	Front	4 Ply	-	Hauteur ridelles	-				

Poids max. garanti nr. train routier - Nombre de ports -

Direction: position centre Marque du moteur HATZ

Alésage 90 Cours 1 0 5 C. V. Impôts 3,402/12

Forme de la carrosserie tracteur agricole (DIN)

Nombre de places: total 1 ****) (avant - milieu 1 arr. -) Pièces démont. -

Siège arrière - Siège-car -

Phares: marque 2/ HELLA	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement 2/ Bilux		
Feux de position 2/ dans les phares	Ecuie-glace	-
Phare brouillard -	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière 2/ électriques	Rétroviseur	-
Réfecteurs 2/ sous pare-boue	Indicateur de vitesse	-
Feu stop -	Figurine de radiateur	-
Eclairage N° de contrôle 1/ combiné à gauche		
Phare marche arrière -		
Équipement électrique	12	Volts
Niveau de bruit 85 ph dB à 2'500 T/min. *****)		

Observations et exceptions

- *) Sur demande : en supplément 3 vitesses rampantes.
- **) Afin de ne pas dépasser 20 km/h le régulateur doit être réglé en conséquence et plombé (prise de force 510 T/min.).
- ***) Sur demande : avec pneus 8 x 24 AS à 4 Ply (charge pneu = 735 kg)
- ****) Sièges auxiliaires avec galerie sur pare-boue à gauche.
- *****) Tuyau d'échappement à gauche à l'avant mené de biais vers l'arrière.
- +) Plus barre d'attelage.
- ++) En même temps : frein indiv. pour chaque roue.