

Genre du véhicule Tracteur agricole		Marque de fabrication H A T Z		Type T L 1 5		Modèle année 1958	Bordereau-typé N° 2 5 5 0
Caractéristiques "TL 15" s/plaquette du constructeur, à gauche sur carter de volant							
Carburant mazout/diesel						Nombre de cylindres 2	
Constructeur du châssis Motorenfabrik H A T Z GmbH., Ruhstorf / Rott (D)							
N° du châssis frappé à droite s/support essieu avant & sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche sur carter moteur, derrière tuyau d'échappement & s/plaqu.constr.							
Type du moteur Z 9 0.							
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur -					
Cylindrée 1'460 cm³		Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission mécanique		Travail/Cabest. -		Longueur 2'840	
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant 5		Crochet de rem.à broche +)		Largeur 1'500	
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 2,3 km/h		Voie avant 1'300-1'500++)		Hauteur 1'580	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 18,3 km/h		Voie arrière 1'250-1'500++)		Empattement 1'770	
Nombre de pneus 4		Bleuqage différentiel Oul		Diam. de braq. 6,60/6,60		Perte à faux arr. -	
Frein à pied mécan., à tambours, tringles s/roues arrières (2 péd. avec verrou) +++)							
Frein à main mécan., à tambours, tringles s/roues arrières av. levier séparé							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	480	740	1'220	Dimension	5.00-16	9 - 24	Longueur -
Charge utile	-	-	-	Charge pneu	435	905	Largeur -
Total	-	-	-	Longueur total	4 Ply	6 Ply	Hauteur -
Garantie de fabr.	600	900	1'500	Entretien pneu	A S	A S	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti n.r. train routier -			Nombre de pertes -				
Direction: position		au centre		Marque du moteur		HATZ	
Allsage		9 0		Course		1 1 5	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole		C. V. Impôts		7,452/15	
Nombre de places: total		1 *)		(avant - milieu 1 arr. -)		Places debout	
Siège arrière		-		Siège-car		-	

(DIN)

Phares: marque	2/ HELLA	**)	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux	**)		
Feux de position	2/ dans les phares	**)	Ecran-glace	-
Phare brouillard	-		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ électriques		Rétroviseur	-
Réflecteurs	2/ séparés, sous pare-boue		Indicateur de vitesse	-
Feu stop	-		Figurine de radiateur	-
Eclairage N° de contrôle	1/ combiné à gauche			
Plaque marche arrière	-			
Équipement électrique	6	Volts		
Niveau du bruit 85-86	Phares d B à 1'500 T/min.		***)	

Observations et exceptions

- *) 1 siège auxiliaire avec galerie sur pare-boue de gauche
- **) Doivent être déplacés vers l'avant (max. 600 mm en retrait de la face avant du radiateur) en tenant compte de la distance max. prescrite de 400 mm du profil extérieur du véhicule.
- ***) Tuyau d'échappement à gauche à l'avant, mené de biais vers l'arrière.
- +) Plus 1 barre d'attelage.
- ++) Voies réglables
- +++) En même temps: frein indiv. pour chaque roue.