

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication A U S T I N	Type Metropolitan - Cabriolet	Modèle année 1958	Série/numéro-type N° 2 5 5 4 - B				
Caractéristiques "Metropolitan" latéralement s/ailes avant. - "H D 6 L - H C S" en préfixe								
au No. de châssis		Carburant essence	Nombre de cylindres 4					
Constructeur du châssis AUSTIN Motor Co., Ltd., Longbridge, Birmingham (GB)								
N° du châssis frappé à droite, en haut sur auvent, sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à droite, au centre du bloc moteur, sur plaquette du constructeur								
Type du moteur A 55 "H C S"								
Position du mot. à l'avant Froid-moteur -								
Cylindrée	1'489 cm³	Frein de remorque -	Dimensions ext. en mm					
Temps	4	Transmission mécan. synchron. Trauli/Cabest. -	Longueur 3'800					
Refroidissement	eau	Nombre vil. avant 3	Crochet de rem. -	Largeur 1'570				
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re} -	Voie avant 1'150	Hauteur 1'415				
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 125 km/h	Voie arrière 1'140	Empattement 2'160				
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel -	Diam. de traq. 10,75/11,35	Porte à faux arr. 930				
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble & tringles, sur les roues arrières								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	stboax	Dimensions int. en mm
A vide	490	370	860	Dimension	5.20-13	5.20-13	4 Ply	Longueur -
Charge utile	85	140	225	Charge pneu	320	320	Tubeless	Largeur -
Total	575	510	1'085	Larg. bd. roul.	-	-	-	Hauteur -
Garantie de fabr.	-	-	-	Pression spec.	-	-	-	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti nr. traie roulant -			Nombre de portes 2					
Direction: position à gauche		Marque du moteur B M C - AUSTIN						
Alésage 73,025		Course 68,898		C. V. ImpSta 7,585/ 60				
Forme de la carrosserie cabriolet		(DIN)						
Nombre de places: total 2 + 1 de secours (avant 2 milieu - arr.1 *)		Places debout -						
Siège arrière -		Siège-car -						

Pharos: marque	2/ LUCAS "NL Continental"	Indicateurs de direction	4/clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux		AV= comb.av.feux pos. (blanc) AR= sous feux AR (rouge)
Feux de position	2/ comb. av. clignoteurs	Ecu de glace	2/ électriques
Pharo brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb. av. feux stop	Rétroviseur	1/ à l'int.au centre en haut
Rétroviseurs	-	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ comb. av. feux AR (rouge)	Figurine Co radiateur	Aucune
Eclairage H° de contrôle	1/ centre roue de réserve pr.pl.haute		
Pharo marche arrière	-		
Equipement électrique	12 VUEltes		
Revue du bruit	80 Ebanx d B à 4'400 T/min.		

Observations et exceptions

*) Siège de secours (strapontin) pour 1 personne, en travers.