

Genre du véhicule Tracteur agricole		Marque de fabrique S U L Z E R		Type S 1 8 L			Modèle année 1958	Bordereau-type N° 2 5 5 6
Caractéristiques Moteur DEUTZ 2 cyl. "Type F 2 L 612" s/plaquette constructeur à droite. -								
Avec puissance réduite (18 CV à 2'000 T/min.) carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 2								
Constructeur du châssis Jg. SULZER, Fahrzeugbau, Harthausen / Ausgburg (D)								
N° du châssis frappé à droite, au-dessus essieu avant et s/plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à droite, à l'arrière en haut s/bloc-moteur et s/plaquette du constructeur								
Type du moteur F 2 L 612								
Position du mot. à l'avant Frein-moteur -								
Cylindrée 1'526 cm³ Frein de remorque -								
Temps 4 Transmission mécanique Treuil/Cabest. -							Dimensions ext. en mm	
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 5 Crechet de ram. à broche +)							Longueur 3'060	
Entraînement s/roues AR Vitesse en 1 ^{re} 2 km/h Voie avant 1'270/1'450							Largeur 1'520/ 1'820	
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 20 km/h *) Voie arrière 1'280/1'450							Hauteur 1'620	
Nombre de pneus 4 Blocage différentiel oui Diam. de braç. 6.65/6.65							Empattement 1'840	
Frein à pied mécanique, à serr.ext. s/arbres de roues, (tringles) sur roues arrières .. **)								
Frein à main mécanique, à serr.ext. s/arbres de roues (tringles) s/roues arr. (levier sép.)								
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide		510	850	1'360	Dimension	5,00x16	8 x 32	Longueur -
Charge utile		-	-	-	Charge pneu	435	810	Largeur -
Total		-	-	-	Amortisseur	A S	A S	Hauteur -
Garantie de fabr.		-	-	-	Pression spec.	-	-	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti nr. train routier -				Nombre de portes -				
Direction: position au centre			Marque du moteur DEUTZ					
Allègèro 9 0			Course 1 2 0		C. V. Impôts 7,776/18 DIN			
Forme de la carrosserie tracteur agricole								
Nombre de places: total 1		***)			(avant - milieu 1 arr. -)			Places debout -
Siège arrière -		Sids-ccr -						

Phares: marque	2/ HELLA (au-dessus roues AV)	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Ecuils-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique
Feux arrière	2/ électriques	Rétroviseur	-
Réflexeurs	2/ au dessous pare-boue Ø 50mm	Indicateur de vitesse	-
Fou step	-	Figurine de radiateur	Les pointes latérales de la plaquette de la marque sur le capot du moteur doivent être arrondies.
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feu AR gauche		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique	12 Volts		
Niveau de bruit	84 -Max dB à 2'000 T/min.		

Observations et exceptions

- *) Pneus : sur demande d'autres dimensions. Dans ce cas la vitesse maximale doit être contrôlée; elle ne doit pas pouvoir dépasser 20 km/h. Le régime du moteur doit être réglé en conséquence.
- **) Fonction du frein : fonctionne comme frein indépendant sur chaque roue par 2 pédales pouvant être reliées par un verrou.
- ***) 2 sièges auxiliaires avec galeries sur les pare-boue.
- +) Plus 1 barre d'attelage.