

Genre du véhicule	Marque de fabrication			Type	Modèle année	Échelle de type N°		
Tracteur agricole	S U L Z E R			S 2 2 L	1958	2 5 5 7		
Caractéristiques								
Moteur DEUTZ 2 cyl. "Type F 2 L 612" s/ plaquette constructeur à droite								
Carburant mazout/diesel						Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis Jg. SULZER, Fahrzeugbau, Harthausen / Augsburg (D)								
N° du châssis frappé à droite, au-dessus essieu avant et sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à droite, à l'arrière en haut s/bloc-moteur et s/plaquette du constructeur								
Type du moteur F 2 L 612								
Position du mot. à l'avant Frein-moteur -								
Cylindres 1'526 cm³ Frein de remorque -								
						Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission mécanique		Trell/Cabost. -		Longueur 2'900		
Refroidissement air (turb.)		Nombre vit. avant 5		Crachet de rem. à broche +)		Largeur 1'540/ 1'750		
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 2 km/h		Vols avant 1'270/1'450		Hauteur 1'570		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20 km/h *)		Vols arrière 1'250/1'450		Empattement 1'830		
Nombre de pneus 4		Blaquage différentiel oui		Diam. de braç. 6.60/6.65		Porte à faux arr. 730		
Frein à pied mécan., à serr. ext. s/arbres de roues, (tringles) sur roues arrières (**)								
Frein à main mécan., à serr. ext. s/arbres de roues, (tringles) s/roues arr. (levier sép.)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	altitude	Dimensions Int. en mm
A vide	530	830	1'360	Dimension	5.00x16	9 x 24	*)	Longueur -
Charge utile	-	-	-	Charge pneu	435	695	-	Largeur -
Total	-	-	-	Charge total. brut.	A S	A S	-	Hauteur -
Caract. de fabr.	-	-	-	Pression spec.	-	-	-	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti nr. trala rectif.			-	Nombre de portes			-	
Direction: position		au centre		Marque du moteur		DEUTZ		
Allègèr		9 0		Course		1 2 0	C. V. impôts 7,776/22 DIN	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole						
Nombre de places: total		1 (***)		(avant - milieu 1 arr. -)		Places debout -		
Siège arrière		-		Siège-car		-		

Phares: marque	2/ HELLA (au-dessus roues AV)	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Escale-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1 électrique
Feux arrière	2/ électriques	Rétroviseur	-
Réfecteurs		Indicateur de vitesse	
Feu stop		Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	1/ comb. avec feu AR gauche		plaquette de la marque sur le capot du moteur doivent être arrondies.
Plaque marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau du bruit	84 décibels dB à 2'100 T/min.		

Observations et exceptions

- *) Pneus : sur demande d'autres dimensions. Dans ce cas la vitesse maximale doit être contrôlée; elle ne doit pas pouvoir dépasser 20 km/h. Le régime du moteur doit être réglé en conséquence.
- **) Fonction du frein : fonctionne comme frein indépendant sur chaque roue par 2 pédales pouvant être reliées par un verrou.
- ***) 2 sièges auxiliaires avec galeries sur les pare-boue.
- +) Plus 1 barre d'attelage.