

Genre du véhicule Tracteur agricole		Marque de fabrication S U L Z E R		Type S 3 0 L A - 4 x 4 Entrainm. ttes. roues			Modèle année 1958	Berleau-type N° 2 5 5 8
Caractéristiques Moteur DEUTZ 2 cyl. "Type F 2 L 514" s/plaquette du constructeur à droite s/moteur								
Tracteur avec entraînement sur toutes roues carburant mazout / diesel Nombre de cylindres 2								
Constructeur du châssis Jg. SULZER, Fahrzeugbau, Harthausen / Augsburg (D)								
N° du châssis frappé à droite au-dessus essieu avant et s/plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à gauche, sur rebord du démarreur et s/plaquette du constructeur								
Type du moteur F 2 L 514								
Position du mot. à l'avant Frein-moteur -								
Cylindres 2'660 cm³ Frein de remorque -								
Temps 4 Transmission mécanique Treuil/cabest. -							Dimensions ext. en mm	
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 5 Crochet de rem. à broche +)							Longueur 2'950	
***) Entraînement s/ttes roues Vitesses en 1 ^{re} - Vols avant 1'250/1'400							Largeur 1'500/1'620	
Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 20 km/h +++)) Vols arrière 1'250/1'400							Hauteur 1'620	
Nombre de pneus 4 Blocage différentiel oui Diam. de braq. 9,80/9,60							Empattement 1'700	
Frein à pied mécanique, à exp.interne (tringles) s/roues AR *)								
Frein à main mécanique, à exp.interno, s/poulie extér. à la boîte g.v., s / toutes les roues								
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques
A vide		870		1'100		1'970		Dimension 8 - 24 8 - 24 ++)
Charge utile		-		-		-		Charge pneu 735 735 -
Total		-		-		-		IBENTAFON A S A.S -
Garantie de fabr.		-		-		-		Precision spec. - - -
Poids max. garanti or. train restier -				Nombre de portes -				
Direction: position au contre				Marque du moteur DEUTZ				
Allègèra 110				Course 140				C. V. Impôts 13,552/30-32
Forme de la carrosserie tracteur agricole (DIR)								
Nombre de places: total 1 +++)				(avant - milieu 1 arr. -)				Places debout -
Siège arrière -				Siège-car -				

Phares: marques	2/ HELLA (au-dessus roues AV)	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Eclairage-plano	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique
Feux arrière	2/ électriques	Rétroviseur	-
Réfecteurs	2/ au-dessous pare-boue ϕ 50 mm	Indicateur de vitesse	-
Feu stop	-	Figures de radiateur	Les pointes latérales de la plaquette de la marque sur le capot du moteur doivent être arrondies.
Eclairage n° de contrôle	1/ comb. avec feu AR gauche		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau de bruit	85	PNEUMI DB à 1'800 t/min.	

Observations et exceptions:

- *) Fonction du frein : fonctionne comme frein indépendant sur chaque roue par 2 pédales, pouvant être reliées par un verrou.
- **) Entraînement sur toutes les roues toujours enclenché.
- +) Plus 1 barre d'attelage
- ++) Pneus : sur demande d'autres dimensions (9-24, 10-24).
Dans ce cas la vitesse maximale du tracteur doit être contrôlée.
- +++) Le régime du moteur doit être adapté au pneus montés, ceci afin que la vitesse max. de 20 km/h ne puisse pas être dépassée.
- ++++) 2 sièges auxiliaires avec galeries sur les pare-boue.