

Groupe du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle anno	Bordereau-type N°				
Autocar	SWISSCAR	U. 100 / 35	1958	2 5 6 0				
Caractéristiques "SWISSCAR Typ U.100/35" s/plaquette constructeur, rivée à gauche dans coffre moteur en haut s/cadro auxiliaire. - Moteur sous plancher Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4 Constructeur de châssis Arbeitsgemeinschaft RAMSEIER & JENZER AG, Bern & Cobr. TUFSCHER & Co., Zürich N° du châssis frappé à gauche, dans coffre moteur, s/cadro auxiliaire & s/plaquette constructeur N° du moteur frappé à gauche, s/carter moteur, à l'arrière, vers suspension frein échappement Type du moteur 517 D4U - L (Nouvelle désignation "4U 10154" +)								
Position du moteur s/plancher	Fond-moteur	s'échappement HENSCHEL						
Cylindrée	4'064 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Tourne	4	Transmission	mécanique *) Tract/Cabest.	Longueur				
Réfrigération eau	Nombre vél. avant	8	Crochet de rem.	Largueur **)				
Entraînement s/roues AR	Vitesse en trs	—	Velo avant 1'780	Hauteur +)				
Nombre d'axes 2	Vitesse en vols d'hr.	env. 100 km/h	Velo arrière 1'565	Empattement				
Nombre de places 6	Blocage différentiel	—	Diam. de pneu 13,70/12,20	Porte à faux ext. 2'275				
Frein à pied à air comprimé, à exp. int. "BEKAU" (Système à 2 circ./ 3 chambres) s/ttes les roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à tringles, sur roues extérieures								
Poids	avant	avr.	Total	Pneumatiques	avant	avr.	130	Dimensions int. en mm
A vide	1'770	3'060	4'830	Dimension	7.50-20	7.50-20	8 Ply	Longueur
Charge utile	320	1'850	2'170	Charge pneu	1'250	1'250	—	Largueur
Total	2'090	4'910	7'000	Larg. bâti reul.	—	—	—	Hauteur
Cordeau de route	2'750	5'500	7'000	Precision spec.	—	—	—	Hauteur rideaux
Frein max. garantie, frein routier	—			Nombre de portes	2			
Direction: position à droite -- avancée				Marque du moteur	HENSCHEL			
Allonge 100				Courte	130			
Forme de la carrosserie autocar +++)				C. V. Impôt 20,800/100				(DIN)
Nombre de places: total 23 (cond. compris)	(avant 3	milieu 3x4 avr. 2x4)	*****)	Places debout	—			
Siège arrière	—							

Freins: manuel	2/ BOSCH		4/ clignot.av. lampe-tém.+minuterie
Feux de croisement	2/ Bilux		Indicateurs de direction AV = latér. alternatifs (orange)
Feux de position	4/(2 ds. phares + 2 en haut)	Escale-phare	AR = comb. avec feux stop (rouge)
Flamme brouillard	2/ ds. pare-chocs (440 mm intér.)	Avertisseur	2/ à air comprimé
Feux arrière	2/ comb.av. feux stop & clign. ****	AV/feux arrière	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	--	Indicateur de vitesse	2/ latér. à l'ext. en haut.
Feu stop	2/ comb. av. feux AR & clignot. ***	Figuette du feu arrière	cadrant km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ centre, pr. pl. longue +++++		aucune
Porte marche arrière	1/ à droite (par contact et levier c.v.)		
Équipement électrique	12Vdc		

Hauteur du bruit 90 dB à 2'600 t/min. - Orifice tuyau d'échappement droit vers l'arrière

Observations et exceptions *) Transmission: ZF "S.8-33" 8-vit. avec présélection électro-pneumatique.

- **) Largeur totale: ne doit pas dépasser 2'250 mm (saillies comprises)
- ***) Charge utile: 23 personnes + 445 kg de bagages .
- ****) Feux vers l'arrière: Boîtiers combinés à 2 ampoules chacun (feux AR 5 W / feux stop / clignoteurs 15 W)
- *****) Indication du nombre des places: Une tablette mentionnant cette indication doit être apposée dans le vhc. à un endroit bien visible.
 - +) Hauteur totale: y compris dispositif d'écrétion de la ventilation.
 - + +) Nouvelle désignation du moteur: sera utilisée prochainement (4-cyl., Unterflur (sous plancher), alésage 100 mm, course 130 mm, Aufladung (av. compresseur).
 - + ++) Disposition des places: 1 er, rang-conducteur + 2 passagers plus 5 rangées à 4 places.
 - + +++) Eclair.N° de contrôle: 2 lampes pour plaque longue + 1 lampe pour plaque CH
 - + +++) Témoin dépression des freins: doit pénétrer ds. le champs visuel du chauffeur, lorsque qu'il entre en action.

Lieu et date de l'examen-type Zurich, le 30.4.1958
Zurich, le 19.5.1958

La Commission d'examen-type