

Centre du véhicule Châssis de camion	Marque de fabrication MERCEDES - BENZ		Type LP 5000 b / 46		Modèle année 1958	Désignation-type N° 2 5 3.1 - B		
Caractéristiques "LP.5000 b" s/plaquette du constructeur.- Direction avancée.- Empattement 4'600 mm								
Carburant mazout / diesel Nombre de cylindres 6								
Constructeur du châssis	DAIHLER - BENZ AG., Stuttgart-Untertürkheim, Werk Gaggenau (D)							
N° du châssis frappé	à droite à l'avant latér.s/longeron (derr.filtre à air) & s/plaquette constr.							
N° du moteur frappé	à droite, à l'arrière s/bloc-moteur, sur plaquette du constructeur							
Type du moteur	O H 3 2 6							
Position du mot.	à l'avant Frein-moteur sur échappement "D.B."							
Cylindres	10'810 cm³	Frein de ramorque prise pr.freinage indir.(air compr.)				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Trouil/Cabest. -	Longueur av. cr. 8'340			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 6		Crochet de rem. automatique		Largeur 2'250/2'250		
Entretien	s/roues AR	Vitesses en tr² 6,4/7,2/8,5 *		Vels avant 1'930		Hauteur 2'570		
Nombre d'axes	2	Vitesses en prise dir. 60/68/80		*) Vels arrière 1'680		Empattement 4'600		
Nombre de pneus	6	Blocage différentiel -		Diam. de brsq. 16,35/17,10		Perte à faux arr. 2'330		
Frein à pied	à air comprimé, à expansion interne, sur toutes les roues							
Frein à main	mécanique, à expansion interne / frein à cliquet, par triangles sur roues arrières							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	différence	Dimensions int. en mm
A vide cab.	3'130	1'970	5'100	Dimension	10,00-20	10,00-20	14 Ply	Longueur -
Charge utile	-	-	**	Charge pneu	2'600	2'600	-	Largeur -
Total	-	-	-	Larg. bd. roult.	-	-	-	Hauteur -
carantés de fabr.	4'500	7'600	11'400	Freinage spec.	-	-	-	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti nr. train roulier	27'400			Nombre de portes		2 (cabine)		
Direction: position	à gauche - avancée			Marque du moteur		MERCEDES - BENZ		
AiSSage	128			Cours		140 C. V. Impôts 55,05/172		
Forme de la carrosserie	cabine avancée, fermée (construction suisse : Flückiger - Huttwil)						(DIN)	
Nombre de places: total	2		(avant 2 milieu - arr. -)			Places couché -		
Siège arrière	-		Side-car			-		

***)

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV= latéral.(orange) - AR= comb.av.feux stop(or.)	
Feux de position	2/ dans les phares	Ecuile-glace	2/ à air comprimé
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ ds.boitiers combinés(rouge)	Rétroviseur	2/ à l'extérieur s/côtés cabine
Réfecteurs	2/ séparés	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ combinés av.clignoteurs(or.)	Figures de radiateur	Aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.à gauche pr.pl.haute		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique	(2x12) 24 Volts		
Mesure du bruit	84 PABM d B à 2'000 T/min.		

Observations et exceptions

- *) Dépend du rapport de démultiplication du pont arrière.
- **) Charge utile : la charge utile accordée ne doit en aucun cas dépasser :
 - a) 5,0 t. pour pont normal
 - b) 4,5 t. pour pont basculant, fourgon ou exécutions spéciales.
- ***) Equipement : est complété ou modifié lors du montage de la carrosserie et doit être contrôlé par l'expert cantonal lors de l'immatriculation individuelle.