

Genre du véhicule Minibus	Marque M O W A G	B 300 / K6 (12 places, bancs en long)	Fiche d'homologation n° CH 2563 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "B 300/K6 " préfixe au No du châssis, sur plaquette du constructeur, à gauche, dans l'entrée et "300" de chaque côté sur véhicule.			
Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant, sur le longeron			
Signe d'identification du moteur frappé "225" à gauche, latéralement, à l'avant, en bas sur le bloc			
Constructeur M O W A G Motorwagenfabrik Kreuzlingen			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance sur demande hydraulique		Marque CHRYSLER Carbur. B	
Frein de service hydr. 2 circ. exp. interne, assisté p. dépression		Type 225	
Frein auxiliaire)méc. à exp. interne Ralentisseur -		Position avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn.)sur les roues AR Frein pr. rem. -		Alésage 86,36 Course 104,77	
Transmission mécanique ou automatique Nombre vit. 3		Cylindr. 3682 cm ³ CV-impôt 18,75	
Blocage differ. S. dem. Crochet rem. sel. demande Vitesse max. 125 km/h		CV-puiss. 127 (DIN) à 3900 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3 + 1 AR		Refroidissement eau	
(12 places, bancs en long)		Bruit 82 dB (A) à 3900 t/m	
Nombre de places ; Total 12 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2x5 ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot	
		455 x 115 x 230	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1680 AR 1620		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 12,3 DR 12,7		A vide 980 770 1750	
Empattement 2770		Charge utile 285 1465 1750	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total 1265 2235 3500	
Longueur 4480 2350		Garantie fabr. 3500	
Largeur 2040 1800		Dimens. pneus 8,00-16,5 10 P1v	
Hauteur 2010 1350		Charge p. essieu 1860(4,5) 2400(7,0)	
Porte à faux AV 680		de l'ensemble	
AR 1030		Poids maxi 4400 kg	
lat. -		avec crochet de remorquage WIRZ type 10	

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 v

Feux de route 2/SEALED BEAM SAE Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ " H. 71 Feux de position 2/SAE IP 70
 Feux de gabarit 2/ AR latéraux Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (2 tons) Niv. sonore 92 (dBA)
 Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ SAE STIAR 71 Catadioptres 2/Swaroflex KI341
 Feux stop 2/ SAE STIAR 71 Feux de recul 2/sép. [+4 latér]
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche sép. Plaque forme haute absolue
 Rétroviseur 1/intér. + 2/externes Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ disposition II + 2 AV latéraux
 AV 2/ SAE IP70 latér. 2/SAE API AR 2/SAE STIAR 71
 Avert. clign. oui Lamps de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type MOWAG B 300/K6
 Homologation n° CH 2563 01
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 12 (2 avant)
 Poids à vide 1750 Carburant B
 Charge utile 1750 CV 18,75
 Poids total 3500 Cylindrée 3682 cm³
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = prototype

Ce type de véhicule doit être équipé de 2 marteaux pour sorties de secours ainsi que d'une plaque indiquant le nombre de places assises.

Lieu et date de l'expertise
Berne, 24.1.72

La commission d'expertise

Minibus

M O W A G

B 300/K6
(12 pl. banquettes long.)

CH 2563 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.05.76 à Berne - BrModification de la puissance du moteur: 110 CV-DIN à 3900 t/min.