

Genre du véhicule Minibus	Marque M O W A G	B 300 / K8 (12 places, bancs en long)	Fiche d'homologation n° CH 2563 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "B 300/K8" préfixe au No du châssis, sur plaquette du constructeur, à gauche, dans l'entrée et "300" de chaque côté sur véhicule.			
Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant, sur le longeron. Signe d'identification du moteur frappé "318" à gauche, à l'avant sur le bloc. Constructeur M O W A G Motorwagenfabrik Kreuzlingen			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre V-8 90° Temps 4	
Direction à gauche Assistance sur demande hydraulique		Marque CHRYSLER Carbur. B	
Frein de service hydr. 2 circ. exp. interne, assisté p. dépression		Type 318	
Frein auxiliaire } mec. à exp. interne Ralentisseur —		Position avant Nombre cyl. 8	
Frein stationn. } sur les roues AR Frein pr. rem. —		Alésage 99,31 Course 84,07	
Transmission mécanique ou automatique Nombre vit. 3		Cylindr. 5209 cm <sup>3</sup> CV-Impot 26,53	
Blocage differ. S. dem. Crochet rem. S. dem. Vitesse max. 125 km/h		CV-puiss. 177 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3 + 1 AR (12 places, bancs en long)		Refroidissement eau	
Nombre de places : Total 12; AV 2; milieu —; AR 2x5; Places debout —		Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m	
		Amortissement bruit 1/455x115x230	
DIMENSIONS Voie AV 1680 AR 1620 Diam. braquage G 12,5 DR 12,7		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2770		A vide 980 825 1805	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile 280 1415 1695	
Longueur 4480 2350		Poids total 1260 2240 3500	
Largeur 2040 1800		Garantie fabr. 3500	
Hauteur 2010 1350		Dimens. pneus 8.00 - 16,5 10 Ply	
Porte à faux AV 680 —		Charge p. essieu 1860 (4,5) 2400 (7,0)	
AR 1030 850		de l'ensemble 4400 kg	
lat. — —		avec crochet de remorquage WIRZ type 10	

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/SEALED BEAM SAE Avertisseur optique -  
 Feux de croisement 2/ " H 71 Feux de position 2/SAE IP 70  
 Feux de gabarit 2/AR latéraux Feux de brouillard ---  
 Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 92 (dBA)  
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/SAE STIAR71 Catadioptr. 2/Swareflex K1341  
 Feux stop 2/SAE STIAR71 Feux de recul 2/sép. | +4 latér.  
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche sép. Plaque forme haute 3/300x300  
 Rétroviseur 1/intér.+2 extér. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/disposition II + 2 AV latéraux  
 AV 2/SAE IP 70 latér. 2/SAE API AR 2/SAE STIAR 71  
 Avert. clign. oui Lampes de travail ---

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Minibus  
 Marque & type MOWAG B 300/K8  
 Homologation n° CH 2563 02  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 12 (2 avant)  
 Poids à vide 1805 Carburant B  
 CV 26,53  
 Charge utile 1695 Cylindrée 5209 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = prototype

Ce type de véhicule doit être équipé de 2 marteaux pour sorties de secours ainsi que d'une plaque indiquant le nombre de places assises.

Lieu et date de l'expertise  
Berne, 24.1.72

La commission d'expertise

Minibus

MOWAG

B 300/K8  
(12 pl. banquettes long.)

CH 2563 02

## FICHE COMPLEMENTAIRE

I

Complément du 06.05.76 à Berne - BrModification de la puissance du moteur: 157 CV-DIN à 4000 t/min.