

Genre du véhicule Minibus	Marque M O W A G	B 300 / L 6 (12 places)	Fiche d'homologation n° CH 2563 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "B 300/L 6" préfixe au No du châssis, sur plaquette du constructeur, à gauche, dans l'entrée et "300" de chaque côté sur véhicule.			
Numéro du châssis frappé _____ à gauche, à l'avant, sur le longeron			
Signe d'identification du moteur frappé "225" à gauche, latéralement, à l'avant, en bas sur le bloc			
Constructeur M O W A G Motorwagenfabrik Kreuzlingen			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Gears en ligne <u>Temps 4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>sur demande: hydraulique</u>		Marque <u>CHRYSLER</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydr. 2 circ. exp. interne, assisté p. dépression</u>		Type <u>225</u>	
Frein auxiliaire <u>méc. à exp. interne</u> Ralentisseur <u>-</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn. <u>sur les roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>86,36</u> Course <u>104,77</u>	
Transmission <u>mécanique ou automatique</u> Nombre vit. <u>3</u>		Cylindr. <u>3682</u> cm ³ CV-Impot <u>18,75</u>	
Blocage differ. <u>s. dem.</u> Crochet rem. <u>sel. demande</u> Vitesse max. <u>125</u> km/h		CV-puiss. <u>127</u> (DIN) à <u>3900</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>3 + 1 AR</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
<u>(12 places)</u> Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>3900</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>12</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>et</u> ; AR <u>10*</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1 pot</u> <u>455 x 115 x 230</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>1680</u> AR <u>1620</u>	AV <u>1680</u> AR <u>1620</u>	Avant <u>1000</u>	Milieu <u>970</u>
Diam. braquage G <u>13,2</u> DR <u>13,7</u>	G <u>13,2</u> DR <u>13,7</u>	A vide <u>1000</u>	Arrière <u>970</u>
Empattement <u>3225</u>		Charge utile <u>205</u>	TOTAL <u>1970</u>
Dimensions ext.	Dimensions int.	Poids total <u>1205</u>	
Longueur <u>4940</u>	<u>2800</u>	Garantie fabr. <u>3500</u>	
Largeur <u>2040</u>	<u>1800</u>	Dimens. pneus <u>8,00-16,5 10 Ply</u>	
Hauteur <u>2010</u>	<u>1350</u>	Charge p. essieu <u>1860</u> (4,5) <u>2400</u> (7,0)	
Porte à faux AV <u>680</u>	<u>-</u>	de l'ensemble <u>4400</u> kg	
AR <u>1045</u>	<u>800</u>		
lat. <u>-</u>	<u>-</u>		
		avec crochet de remorquage WIRZ type 10	

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/SEALED BEAM SAE Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ " H 71 Feux de position 2/SAE IP 70
 Feux de gabarit 2/ AR latéraux Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (2 tons) Niv. sonore 92 (dBA)
 Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ SAE STIAR 71 Catadioptrés 2/Swarflex K1341
 Feux stop 2/ SAE STIAR 71 Feux de recul 2/sép. [4 latér.
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche sép. Plaque forme haute/gabarit
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ disposition II + 2 AV latéraux
 AV 2/ SAE IP70 latér. 2/SAE API AR 2/SAE STIAR 71
 Avert. clign. oui 71 Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type MOWAG B 300/L5
 Homologation n° CH 2563 03
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 12 (2 avant)
 Poids à vide 1970 Carburant B
 CV 18,75
 Charge utile - Cylindrée 3682 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = prototype

*) Nombre de places : les accoudoirs de la banquette arrière doivent être enlevés.

Ce type de véhicule doit être équipé de 2 marteaux pour sorties de secours ainsi que d'une plaque indiquant le nombre de places assises.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 24.1.72

La commission d'expertise

Minibus

M O W A G

B 300 / L 6
(12 places)

CH 2563 03

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.05.76 à Berne - Br

Modification de la puissance du moteur: 110 CV-DIN à 3900 t/min.