

| | | | |
|------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Minibus | Marque M O W A G | B 300 / L6 (14 places, bancs en long) | Fiche d'homologation n° CH 2563 04 |
|------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "B 300/L 6 " préfixe au No du châssis, sur plaquette du constructeur, à gauche, dans l'entrée et "300" de chaque côté sur véhicule.

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant, sur le longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "225" à gauche, latéralement, à l'avant, en bas sur le bloc
 Constructeur M O W A G Motorwagenfabrik Kreuzlingen

| | |
|---|---|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> | MOTEUR Genre en ligne <u>Temps 4</u> |
| Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>sur demande hydraulique</u> | Marque <u>CHRYSLER</u> Carbur. <u>B</u> |
| Frein de service <u>hydr, 2 circ, exp, interne, assisté p.dépression</u> | Type <u>225</u> |
| Frein auxiliaire <u>méc. à exp, interne</u> Ralentisseur <u>-</u> | Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> |
| Frein stationn ^t . <u>sur les roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u> | Alésage <u>86,36</u> Course <u>104,77</u> |
| Transmission <u>mécanique ou automatique</u> Nombre vit. <u>3</u> | Cylindr. <u>3682</u> cm ³ CV-Impt <u>18,75</u> |
| Blocage differ. <u>s.dem.</u> Crochet rem. <u>sel.demande</u> Vitesse max. <u>125</u> km/h | CV-puiss. <u>127</u> (DIN) à <u>3900</u> t/m |

| | |
|---|--|
| CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>3 + 1 AR</u> (14 places, bancs en long) | Refroidissement <u>eau</u> |
| Nombre de places : Total <u>14</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR ^{2x6} ; Places debout <u>-</u> | Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>3900</u> t/m |
| | Amortissement bruit <u>1 pot</u> <u>455 x 115 x 230</u> |

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DIMENSIONS | Vote | AV <u>1680</u> | AR <u>1620</u> |
| | Diam. braquage | G <u>12,5</u> | DR <u>12,7</u> |
| Empattement | <u>3225</u> | / | / |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>4940</u> | <u>2800</u> | |
| Largeur | <u>2040</u> | <u>1800</u> | |
| Hauteur | <u>2010</u> | <u>1350</u> | |
| Porte à faux AV | <u>680</u> | <u>-</u> | |
| AR | <u>1045</u> | <u>800</u> | |
| lat. | <u>-</u> | <u>-</u> | |

| | | | | |
|---|-------------------------|--------|------------------|-------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>1000</u> | | <u>850</u> | <u>1850</u> |
| Charge utile | <u>375</u> | | <u>1275</u> | <u>1650</u> |
| Poids total | <u>1375</u> | | <u>2125</u> | <u>3500</u> |
| Garantie fabr. | | | | <u>3500</u> |
| Dimens. pneus | <u>8,00-16,5 10 Ply</u> | | | |
| Charge p. essieu | <u>1860(4,5)</u> | | <u>2400(7,0)</u> | |
| | de l'ensemble | | | |
| Poids maxi | <u>4400</u> kg | | | |
| avec crochet de remorquage WIRZ type 10 | | | | |

EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 V

Feux de route 2/SEALED BEAM SAE Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ " H 71 Feux de position 2/SAE IP 70
 Feux de gabarit 2/ AR latéraux Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (2 tons) Niv. sonore 92 (dBA)
 Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ SAE STIAR 71 Catadioptres 2/Swareflex K1341
 Feux stop 2/ SAE STIAR 71 Feux de recul 2/sép. [+4 latér.]
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche sép. Plaque forme haute/phonogram
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ disposition II + 2 AV latéraux
 AV 2/ SAE IP70 latér. 2/SAE API AR 2/SAE STIAR 71
 Avert. clign. oui ⁷¹ Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type MOWAG B 300/16
 Homologation n° CH 2563 04
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 14 (2 avant)
 Poids à vide 1850 Carburant B
 CV 18,75
 Charge utile 1650 Cylindrée 3682 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = prototype

Ce type de véhicule doit être équipé de 2 porteaux pour sorties de secours ainsi que d'une plaque indiquant le nombre de places assises.

Lieu et date de l'expertise
Berne, 24.1.72

La commission d'expertise

Minibus

M O W A G

B 300/L6
(14 pl. banquettes long.)

CH 2563 04

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.05.76 à Berne - Br

Modification de la puissance du moteur: 110 CV-DIN à 3900 t/min.