

Genre du véhicule Minibus	Marque M O W A G	B 300 / 18 (12 places)	Fiche d'homologation n° CH 2563 05
------------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "B 300/18" préfixe au No du châssis, sur plaquette du constructeur, à gauche, dans l'entrée et "300" de chaque côté sur véhicule.

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant, sur le longeron.
 Signe d'identification du moteur frappé ..318" à gauche, à l'avant sur le bloc.

Constructeur M O W A G Motorwagenfabrik Kreuzlingen

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre V-8 90°	Temps 4
Direction	à gauche		Assistance sur demande hydraulique	Marque	CHRYSLER	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2 circ. exp. interne, assisté p. dépression			Type	..318	
Frein auxiliaire)	méc. à exp. interne		Ralentisseur —	Position	avant	
Frein stationn ^t)	sur les roues AR		Frein pr. rem. —	Nombre cyl.	8	
Transmission	mécanique ou automatique		Nombre vit. 3	Alésage	99,31	Course 84,07
Blocage differ.	s. dem.	Crochet rem. s. dem.	Vitesse max. 125 km/h	Cylindr.	5209 cm ³	CV-Impot 26,53
CARROSSERIE	Forme	Limousine	Nombre portes 3 + 1 AR	CV-puiss.	177 (DIN)	4000 t/m
		(12 places)	Toit ouvert —	Refroidissement	eau	
Nombre de places : Total 12 ; AV 2 ; milieu et ; AR 10*			Places debout —	Bruit	80 dB (A)	4000 t/m
				Amortissement bruit	1/455x115x230	

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
		1680	1620
Diam. braquage	G	13,5	DR 13,7
Empattement	3225		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4940	2800	
Largeur	2040	1800	
Hauteur	2010	1350	
Porte à faux	AV 680	---	
	AR 1045	800	
	lat. —	—	

POIDS	Avant	Millieu	Arrière	TOTAL
A vide	1000		1025	2025
Charge utile	205		635	840
Poids total	1205		1660	2865
Garantie fabr.				3500
Dimens. pneus	8.00 - 16,5	10 P1y		
Charge p. essieu	1860 (4,5)	2400 (7,0)		
	de l'ensemble			
Poids maxi	4400 kg			
avec crochet de remorquage WIRZ type 10				

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/SEALED BEAM SAE Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ " H 71 Feux de position 2/SAE IP 70
 Feux de gabarit 2/AR latéraux Feux de brouillard --
 Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 92 (dBA)
 Essais-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/SAE STIAR71 Catadioptrés 2/Swareflex K1341
 Feux stop 2/SAE STIAR71 Feux de recul 2/sép. +4 latér
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche sép. Plaque forme haute SAE
 Rétroviseur 1/intér.+2 extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign 4/disposition II + 2 AV latéraux
 AV 2/SAE IP 70 latér. 2/SAE API AR 2/SAE STIAR 71
 Avert. clign. oui Lampes de travail --

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type MOWAG B 300/18
 Homologation n° CH 2563 05
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 12 (2 avant)
 Poids à vide 2025 Carburant B
 CV 26,52
 Charge utile -- Cylindrée 5209 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble --

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = prototype

*) Nombre de places : les accoudoirs de la banquette arrière doivent être enlevés.

Ce type de véhicule doit être équipé de 2 marteaux pour sorties de secours ainsi que d'une plaque indiquant le nombre de places assises.

Lieu et date de l'expertise
Berne, 24.1.72

La commission d'expertise

Minibus

M O W A G

B 300 / L 8
(12 places)

CH 2563 05

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.05.76 à Berne - Br

Modification de la puissance du moteur: 157 CV-DIN à 4000 t/min.

Complément du 23.06.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE (valable seulement pour les vhc. avec boîte automatique)

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 4,10, 77 dB/A

à proximité de l'échappement : 84 dB/A à 3000 t/min