Genre du véhicule Minibus	Marque M O W A G	B 300 / L8 (14 places, bancs	en long) Fiche d'homologation n° ch 2563 06					
MOYENS D'IDENTIFICATIO	MOYENS D'IDENTIFICATION "B 300/L8 " préfixe au No du châssis, sur plaquette du constructeur, à gauche, dans l'entrée et "500" de chaque côte sur véhicule.							
Numéro du chassis frappé à rauche, à l'avant, sur le longeron. Signe d'identification du moteur frappé "318" à gauche, à l'avant sur le bloc. Constructeur MOWAG Motorwagenfabrik Kreuzlingen								
Direction à gauc Frein de service hydr. Frein auxiliaire )méc. à Frein stationn <sup>t</sup> . )sur le Transmission mécani Blocage differ. s.dem.  CARROSSERIE Forme	Assistance Sur der  2 circ. exp.interne. as  a exp.interne Ralentisseur  2 sroues AR Frein pr. re  ique ou automatique Non  Crochet rem. s.dem.  Limousine  14 places, bancs en lou  4; AV 2; milleu —; AR	mande hydraulique ssisté p.dépressio r m nbre vit3 Vitesse max. 125km/ Nombre portes 3 + 1 AR	Type318  Position avant Nombre cyl. 8  Alésage 99,31 Course 84,07  Cylindr. 5209 cm <sup>3</sup> CV-Impot 26,53  CV-pulse. 177 (DIN ) 4000 t/m  Refroidissement eau					
<u>DIMENSIONS</u> Voie Diam. braqua	AV 1680 AR 1620 age G 12.3 DR 12.7 /(////	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneud Charge p. ess Poids maxi	<u>1365</u> <u>2135</u> <u>3500</u>					

EQUIPEMENT	Equipement électrique	12v		R LE PERMIS DE CIR	CULATION
Feux de route 2/SEALED	BEAM SAE Avertisseur o	ptique	Genre du véhicule	Minibus	<del></del>
	" H 71 Feux de positi			MOWAG B 300/	<u>18</u>
Feux de gabarit 2/AR	latéraux reux de brouil	lard	<b>S</b>		
Avertisseur 1/é1	ectr. (2 tons) Niv.	sonore 92 (dBA)	Homologation no C	н <u>2563 06</u>	
Essuie-glace 2/él	ectr. (2 vit.) Lave	-glace Oui	Forme de la carr.	Limousine	
Feux arrières 2/SA	E STIAR71 Catadioptres	2/Swareflex K13	41		
Feux stop 2/SA	E STIAR71 Feux de recul	2/sép.[+4 latér	Places ass. : Total	14 '	
Eclair, plaque contr. 1/à	gauche sép. Plaque	forme haute/Silvery	Poids à vide	1905 Carburant	B 26,53
Rétroviseur 1/in	tér.+2 extér. Indic.	vitesse km/h		1595 Cylindrée	26.53 5204 cm <sup>3</sup>
Indic. direction clign4/di	sposition $II + 2 AV$	V latéraux	Poids total	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<del></del>
AV 2/SAE IP 70 1a	iter. 2/SAE API AR 2/	SAE STIAR 71	7 Olde total	l'ensembl	e
	Lampes de trav				
. •					
REMARQUES, MODIFICAT	ion et conditions: No	de châssis du	vhc. expertise	é = prototype	

Ce type de véhicule doit être équipé de 2 marteaux pour sorties de secours ainsi que d'une plaque indiquant le nombre de places assises.

Lieu et date de l'expertise Berne, 24.1.72 La commission d'expertise

! !	Minibus	MOWAG	B 300/L8 (14 pl. banquettes long.	) CH 2563 06						
	FICHE COMPLEMENTAIRE I									
VEHICULES	Complément du 06.05.76 à Berne - Br									
EHIC	Modification de la puissance du moteur: 157 CV-DIN à 4000 t/min.									
TYPES DE V	General de 23 06 1079 à Roma Pa									
D'HOMOLOGATION DES										
OLOGA										
HOM										
COMMISSION FEDERALE										
ON E		•								
ISSI		•								
COME										