

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Moderne depuis	Séparateur-type N°
Bicyclette avec moteur auxiliaire	CONDOR - PUCH	2 C 50 - Luxe	1958	2 572
Caractéristiques "CONDOR-PUCH" à gauche et à droite latéralement s/réservoir carburant et à l'arrière sur pare-bous		carburant mél.css./huile	Nombre de cylindres	1
Constructeur du châssis	STEYER-DAIMLER-PUCH AG, GRAZ (A)			
N° du châssis frappé	à gauche, latéralement sur tube de selle			
N° du moteur frappé	à droite, en haut s/carter-vilebrequin, sous le cylindre			
Type du moteur	VS 50 L			
Position du mot.	centre bas	Frein-moteur	-	
Cylindrée	49 cm³	Frein de remorque	-	Dimensions ext. en mm
Temps	2	Transmission	mécanique	Lengueur
Rafraîchissement	air (turbo)	Nombre vél. avant	2	620
Entrainement	s/roues AR	Vitesse en fra	-	Hauteur
Nombre d'axes	2	Vitesse en pris de dir. 40 km/h	*)	Empattement
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	-	Porte à faux art.
Frein à pied	mechanique, à exp.int., tambour central, rétropédalage/cible, sur roue arrière			
Frein à main	mechanique, à exp.int., tambour central, à cible, sur roue avant			
Poids	avant	arr.	total	Dimensions int. en mm
A vide	21	31	52	Longueur
Charge utile	22	53	75	Largeur
Total	43	84	127	Hauteur
Garantis de fabr.	-	-	-	Hauteur n'utilis
Poids max. garantie nr. train routier	-	Nombre de portes	-	
Direction:	guidon de tourisme	Marque du moteur	PUCH	
Allonge	38	Courroie	43	C. V. Impôt 0,248/1,8
Forme de la carrosserie	bicyclette avec moteur auxiliaire			(DIN)
Nombre de places: total	1	(avant - milieu 1 arr. -)		Places debout
Sièges arrière	-	Side-car	-	

Phare: marque	1/ HELLA	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	-	Escale-glace	-
Phare breveté	-	Avertisseur	1/ timbre de bicyclette
Feux arrière	1/ électrique	Rétroviseur	-
Réflecteur	1/ comb. av. feu AR + ds. pédales indiquant la vitesse cadran km/h encastré dans phare		
Feu stop	-	Figuette de radiation	-
Eclairage N° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	71 dB(A) dB à 40 km/h **)		

Observations et exceptions

*) Rapport de démultiplication : boîte c.v. / roue arrière = 11 / 34 dents

**) Réduction du bruit par les améliorations suivantes: étanchéité améliorée du silencieux d'aspiration, nouveau pot d'échappement avec 1 seul tube de sortie, marqué "C".

Lieu et date de l'expertise-type Courfaivre, le 6.5.1958

La Commission d'expertise-type