

Genre du véhicule	Marques de fabricas	Type	*)	Modèle année	Barrettes-typo H°
Motocyclette (Scooter)	CONDOR - PUCH	4 C - SR 150		1958	2° 5 7 4
		4 C - SRA 150			

Caractéristiques "SR 150" ou "SRA 150" s/plaquette constructeur s/tube de cadre, derrière roue avant  
 Carburant essence/huile Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis STEYR - DAINLER - PUCH AG., Graz (A)

N° de châssis frappé A droite, latéralement s/ tube de direction

N° du moteur frappé s/partie supérieure bloc-moteur, sous carburateur

Type du moteur 150 cc

Position du mot. Sous selle Frein-moteur -

Cylindrée 147 cm³ Frein de remorque -

Temps 2 Transmission mécanique Treuil/Cabest. -

Rafraîchissement air (turbine) Nombre vit. avant 3 Crochet de rem. -

Entraînement s/roue arr. Vitesse en 1<sup>re</sup> - Vite avant -

Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 78 km/h \*\*) Vite arrière -

Nombre de pneus 2 Bloquage différentiel - Diam. de moy. -

Frein à pied mécanique, à expansion interne, câble, s/roue arrière

Frein à main mécanique, à expansion interne, câble, s/roue avant

Poids	avant			arr.			Pneumatiques	Dimensions	Dimensions int. en mm
	avant	arr.	total	avant	arr.				
A vide	45	78	123	3.25-12	3.25-12	4 Ply	Longueur	-	
Charge utile	28	122	150	200	200	-	Largeur	-	
Total	73	200	273	Larg. hd. roul.	-	-	Hauteur	-	
Garantie de fabr.	-	-	287	Pression spcc.	-	-	Hauteur sidelles	-	

Poids max. garanti nr. train roulant - Nombre de portes -

Direction: **touriste** Touriste Marque du moteur PUCH

Allonge 57 Course 57 C. V. impôts 0,740 / 6

Forme de la carrosserie Scooter (D.H.)

Nombre de places: total 2 (avant - milieu 1 arr. 1) Places debout -

Siège arrière séparé avec poignée fixe Side-car -

Phares: marque	1/ HELLA	Indicateurs de direction	-
Feux de traitement	1/ Bilux		
Feux de position	1/ dans le phare	Eclairage-plata	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique
Feux arrière	1/ électrique	Rétroviseur	-
Réfecteurs	1/ comb. avec feu arrière	Indicateur de vitesse	cadran - km/h
Feu stop	-	Figurine de radiateur	-
Eclairage n° de contrôle	1/ comb. avec feu arrière		
Phare marche arrière			
Équipement électrique	6	Volts	
Niveau de bruit	79/80 PPM/EM dB à 78 km/h **)		

Observations et exceptions

- \*) Modèles: "SR 150" - Scooter sans démarreur électrique  
 "SRA 150" - Scooter avec démarreur électrique
- \*\*\*) Bruit: - Pipe sortie pot d'échappement rallongée par l'importateur à 150 mm (diamètre = 20 mm)  
 - Silencieux d'admission placé sous marche-pied gauche et amélioré par l'importateur.  
 - Vitesse max. abaissée à 78 km/h ensuite des modifications ci-dessus. (Sans ces modifications = 87 dB à 85 km/h).

Lieu et date de l'examen-type Courfaivre, le 6.5.1958

Berne, le 27.5.1958

La Commission d'experts-type