

Coupe du véhicule Bicyclette avec moteur auxiliaire	Marque du fabricant N S U	Type <u>Quickly - Cavallino</u>	Moteur's année 1958	Bordereau-type N° 2 5 7 9		
Caractéristiques "Quickly-Cavallino" latér. s/réservoir carburant & s/plaquette constructeur						
Vhc. genre moto de sport		Carburant mél.ess./huile	Nombre de cylindres	1		
Constructeur du châssis N S U - Werke AG.. NECKARSULM (D)						
W du châssis frappé à droite, latér.s/partie sup.tube de direction & s/plaquette constructeur						
W du moteur frappé à droite, en haut à l'arrière du carter moteur						
Type du moteur Quickly						
Position du mot. centre bas Frotin-moteur	=					
Cylindrée 49 cm³	Frotin de remorque	=	Dimensions ext. en mm			
Temps 2	Transmission mécanique	Trav/H/Cabot.	Longueur	1'810		
Rafraîchissement air	Nombre vti. crant 3	Crechet de rem.	Largur	560		
Entrainement s/roue AR	Vitesse en fm	Vole avant	Hautur	870		
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise de 40 km/h *)	Vole arrière	Empattement	1'140		
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	Parts à faux arr.			
Frein à pied mécan., à expan.int., tambour central, à câble, sur roue arrière (rétropédalage)						
Frein à main mécan., à expan.int., tambour central, à câble, sur roue avant						
Poids avant	21	27	Dimensions int. en mm			
		total				
A vido	21	27	Pneumatiques			
Charge utile	25	50	avant			
Total	46	77	arri.			
G. garanti de fabr.	-	123	dimensions			
		140				
Pression spec.						
Poids max. garantie p. train roulier	-		Nombre de portes	-		
Direction: manuel guidon de sport			Marque du moteur	N S U		
Allonge 40			Coupe	3 9		
Forme de la carrosserie bicyclette avec moteur auxiliaire (genre moto de sport) (DIH)						
Nombre de places: total	1	(avant - milieu 1 ar. - )	C. V. Impôts	0,249/ 1,4		
Siège arrière	-		Places debout	-		
		Side-car				

Phares: marques	1/ MELAS	15/15 W	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux			
Feux de position	-		Écoute-glace	-
Phare treuillard	-		Avertisseur	1/ électrique + 1 timbre bicyclette
Feux arrière	1/ électrique		Rétroviseur	-
Reflecteurs	1/ comb.av.feu AR + ds.pédales		Indicateur de vitesse	1/ V D O cadran km/h
Feu stop	-		Régulateur de radiateur	l'emblème de fabrique sur pare-
Eclairage N° de contrôle	-		boue avant est enlevé par	
Phare marche arrière	-		l'importateur	
Équipement électrique		6 Volts		
Mesure du train 74-75 mm aux d B à 40 km/h **)				

Observations et exceptions

\*) Rapport de démultiplication : boîte c.v. / roue arrière = 12 / 34 dents

\*\*) Silencieux d'aspiration NSU et pot d'échappement original.