Typenbescheinigung für Personenwagen

1.)	Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.
	Hersteller des Fahrgestells; Chrysler Corp., Detroit (Michigan, USA). Marke; CHRYSLER.
	Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ); New Yorker Fluid Drive Treibstoff: Benzin
	total Vord.'achse H.'achse
	Leergewicht des karrossierten Fahrgestells
	Nutzlast kg kg kg
	Zahl der Sitzplätze:
2.)	Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb; auf Hinterräder
•	Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) am vordern linken Türpfosten Achsenabstand: 3240 mm Spurweite: vorn 1480 mm hinten 1565 mm äusserer Wendekreisdurchmesser: links 13,4 m rechts 13,5 m Lenkung: links Reifendimensionen: vorn 8.20×15" 4 Ply hinten 8.20×15" 4 P
3.)	Motor.
	Die Motornummer befindet sich; am Motorblock vorn, links, oben Hersteller des Motors; Chrysler Corp. Zylinderzahl; 8 Zylinderbohrung; 82,549 mm Kolbenhub; 123,82 mm Takt; 4 Zylinderinhalt zus.; 5301 cm ³ Bremsleistung; 137 PS Steuer-PS (Koeff, 0.4); 27,00

I. Bremse	Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf 4 Räder	
II. Bremse	Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder (Getriebe)	
5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.		
	Marke: Sealed Beam Abblendsystem: Zweifadenlampe ohne Abblendkappe	
	Markierlichter: 2, unter den Scheinwerfern	
Schlusslicht:	2 Stopplicht: 12) Nummerbeleuchtung: 1	
Winker:	System: Lage:	
Blinker: A Warnvorrich	System: (USA) Lage: Norm mit Standlichtern komb. 8) tung: 1 elektrisches Zweiklanghorn 4) hinten mit Schlusslichtern komb.	
6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)		
Art (Form):	Limousine Hersteller: Chrysler Corp.	
* Ladebrücke	-Abmessungen, Innenlänge: Innenbreite: Fläche:	
Gesamthöhe	des Fahrzeugs (unbelastet):	
Gesamtbreite	des Fahrzeugs:	
	ab Mitte Hinterachse; mm	
Anzahl Türe	n:	
²) L aı	5—6 Plätze nur mit Reifen 8.20×15" HD hinten, soust nur 4—5 Plätze. Höher anbringen, darf durch Nummernschild nicht verdeckt werden. ³) Weisses icht für Blinker nicht zulässig, getrennte Blinker orange oder rot oder Winkernbringen. ⁴) Schalter einbauen für höhern Ton. etriebe halbautomatisch, Unterlegkeil in Kabine placieren.	
Datum und	Ort der Prüsung des Types: Genf. 5. 4. 48. Das Sekretariat:	

Nachdruck verboten.

^{*} Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast