

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type U r v a n

Fiche d'homologation N°

Minibus

N I S S A N

(moteur Z 20) 11 places

CH 2581 01

Constructeur NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japon

Identification sur la plaquette du constructeur -

devant le N° du châssis "JN1VEGE23U."

Plaquette constructeur à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager

N° du châssis à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager

Identification du moteur "Z 20" à l'avant, en haut sur le bloc, derrière la pompe à eau

Importateur principal DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf

Véhicule homologué JN1 VEG E23 UO 900 002

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape régulatrice de pression, sur les roues AR

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,

sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie limousine

Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h

Ceintures sécurité av Ar4 (E) ar -

Cale - Rétroviseurs gauche + droite

Antivol -

Nombre de places 11 av 2 centre 3/3 ar 3

Dimensions

Longueur Intérieur 4760 extérieur 4760 Empattements 2690

Largeur 1690 Essieu double av - ar -

Hauteur 1925 Voies av 1400 ar 1430

Porte à faux av 975 Voies av - ar -

ar 1095

Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage 0 g 10900 d 10700

Moteur

Marque NISSAN Type Z 20

Construction en ligne Temos 4

Carburant B Position avant

Refrédissement eau Nombre cylindres 4

Alésage 85,0 Course 86,0

Cylindrée 1951 CV-impôt 9,94

Puissance en kW 64 (DIN) à U/min 5000

Bruit à l'arrêt 74,0 dB(A) à U/min 3750

Silencieux 1 pot 500 x ø 165 mm

Mesure des gaz OCE, CO 1,20 % à 700 t/min

Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids

avant 760 arrière 660 total 1420

Poids à vide 320 Charge utile 440 770

Poids total 1090 1100 2190

Poids garantis 2675

Pneus 185 R 14 C 185 R 14 C

Ply / bar 8 / 4,5 8 / 4,5

Charge 1700 1700

pour V max 140 140

Jantes 5 J x 14 acier

Gac poids remorquable avec/sans frein mécanique 1500/400 automatique

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé 700

Charge garantie sur le toit 100

Vitesse maximale selon le constructeur 125 km/h

testée km/h à U/min au moteur prise de force

Équipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop		
Cilgnoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	2/feux de route complémentaires RR (E)	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais	
Avertisseurs	MIJAMOTO ME L+H avec 15% lave-glace ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	NISSAN Urvan		
Homologation N°	CH	2581 01	
Carrosserie	limousine		
Places	total 11	avant	2
Poids à vide	1420	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,94
Poids total	2675	Cylindrée	1951

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Équipement : sorties de secours : 1 fenêtre latérale à gauche et 1 à droite avec chacune 1 marteau et signalisation; écriteau indiquant le nombre de places exigé.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 12.+13.08.82
Berne, 24.6.83-Mi (adm.)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation