

Genre du véhicule <b>Minibus</b>	Marque de fabrication <b>NISSAN</b>	Type <b>U r v a n</b> (moteur Z 20) 14 places	Fiche d'homologation N° CH 2581 02
-------------------------------------	--	---	---------------------------------------

Constructeur Identification	<b>NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japon</b> sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis <b>"JN1VHG23U."</b>
Plaquette constructeur	<b>à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager</b>
N° du châssis	<b>à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager</b>
Identification du moteur	<b>"Z 20" à l'avant, en haut sur le bloc, derrière la pompe à eau</b>
Importateur principal	<b>DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Udorf</b>
Véhicule homologué	<b>JN1 VHG E23 UO 900 C02</b>

Châssis	
Nombre d'essieux	<b>2</b> Nombre de roues <b>4</b>
Direction	<b>mécanique</b>
Transmission	<b>mécanique synchronisée</b>
Nombre de vitesses	<b>5</b> Entraînement <b>sur roues arrière</b>
Frein de service	<b>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape régulatrice de pression, sur les roues AR</b>
Frein auxiliaire	<b>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</b>
Frein d'arrêt	<b>identique au frein auxiliaire</b>
Ralentisseur	<b>=</b>
Contrôle 2 circuits	<b>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</b>

Carrosserie	<b>limousine</b>	
Nombre de portes	<b>4</b>	Compteur de vitesse <b>km/h</b>
Cantures sécurité	<b>av Ar4 (E)</b>	ar <b>-</b>
Cale	<b>=</b>	Rétroviseurs <b>gauche + droite</b>
Antivol	<b>=</b>	
Nombre de places	<b>t 14 av 2</b>	centre <b>9</b> ar <b>3</b>
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	<b>1690</b>	Empattements <b>2690</b>
Largeur	<b>1925</b>	Essieu double av <b>1400</b> ar <b>1430</b>
Hauteur	<b>975</b>	Voies av <b>-</b> ar <b>-</b>
Porte à faux	av <b>1095</b>	Voies av <b>-</b> ar <b>-</b>
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage $\phi$ g <b>10900</b> d <b>10700</b>

Moteur	<b>NISSAN</b>	Type	<b>Z 20</b>
Marque	<b>en ligne</b>	Temps	<b>4</b>
Construction	<b>B</b>	Position	<b>avant</b>
Carburant	<b>eau</b>	Nombre cylindres	<b>4</b>
Refrédissement	<b>85,0</b>	Course	<b>86,0</b>
Alésage	<b>1951</b>	CV-impôt	<b>9,94</b>
Cylindrée	<b>64 (DIN)</b>	à l/min	<b>5000</b>
Puissance en kW	<b>74,0 dB/A</b>	à l/min	<b>3750</b>
Bruit à l'arrêt	<b>1 pot 500 x <math>\phi</math> 165 mm</b>		
Silencieux			

Mesure des gaz **OGE, CO 1,20 % à 700 t/min**  
Déparasitage **ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D**

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<b>760</b>	<b>700</b>	<b>1460</b>
Charge utile	<b>260</b>	<b>700</b>	<b>960</b>
Poids total	<b>1040</b>	<b>1400</b>	<b>2440</b>
Poids garantis			<b>2675</b>
Pneus	<b>185 R 14 C</b>	<b>185 R 14 C</b>	
Pty / bar	<b>8 / 4,5</b>	<b>8 / 4,5</b>	
Charge	<b>1700</b>	<b>1700</b>	
pour V max	<b>140</b>	<b>140</b>	
Jantes	<b>5 J x 14 acier</b>		

	<b>mécanique</b>	<b>automatique</b>
Gac poids remorquable avec/sans frein	<b>1500/400</b>	
Garantie poids de l'ensemble	<b>-</b>	
Poids remorquable testé	<b>700</b>	
Charge garantie sur le toit	<b>100</b>	
Vitesse maximale selon le constructeur	<b>125</b>	<b>km/h</b>
testée <b>km/h à l/min</b>	<b>au moteur</b>	<b>prise de force</b>

Équipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Cilignoteurs	av	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	2/feux de route complémentaires RR (E)	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais	
Avertisseurs	MIJAMOTO ME L+H avec 12% lave-glace ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	N I S S A N Urvan		
Homologation	CH 2581 02		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total 14	avant	2
Poids à vide	1460	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,94
Poids total	2675	Cylindrée	1951

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Équipement : sorties de secours : 1 fenêtre latérale à gauche et 1 à droite avec chacune 1 marteau et signalisation; écriteau indiquant le nombre de places exigé.

Lieu et date de l'homologation: Udorf, 12.+13.08.82  
Berne, 24.6.83-Mi (adm.)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation