

Caractéristiques	Marque de fabricant	Type	Moderne année	Code-barre-type N°
Camion	T H A M E S	800 / 403 E - Fourgon	1958	2 5 8 8 - B
Caractéristiques "800" contre paroi frontale sous marques fabriquées. - "403" s/plaque constr. à droit				
Intér. s/carot moteur. - Direction avancée	Carburant	essence	Nombre de cylindres	4
Constructeur du châssis FORD Motor Company Ltd., Dagenham (GB)				
N° du châssis frappé à droite, latéralement droit. roues AV, s/longeron et s/plaque constructeur				
N° du moteur frappé à droite, au contre s/bloc-moteur, sous bobine d'allumage				
Type du moteur Consul Mark II - OHV				
Position du moteur à l'avant Frein-moteur —				
Cylindrée 1'702 cm <sup>3</sup> Frein du remorque —				Dimensions ext. en mm
Temps 4 Transmission mécan., synchr. Troch/Cabest —				Longueur 4'070
Refroidissement eau Nombre vés avant 3 Crochet de rem. —				Largeur 1'770/1'700
Entraînement s/roues AR Vitesse en 1 <sup>re</sup> — Vélo avant 1'340				Hauteur 1'980
Nombre d'axes 2 Vitesse en 2 <sup>de</sup> dir. — Vélo arrière 1'350				Empattement 2'120
Nombre de places 4 Siège passeur différentiel — Dimension de frein. 10,60/11,15				Porte à feux ar. 970
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues				
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrières +)				
Poids avant arri. total Pneumatiques avant arri. roues				Dimensions int. en mm
A vide 662 429 1'091 Dimension 6.40-15 6.40-15 Tubeless				Longueur 2'370
Charge utile 225 650 875 Charge passeur 550 550 6 Ply				Largeur 1'110/1'490
Total 887 1'079 1'966 Long. et prof. — — —				Hauteur 1'310
Caractéristiques de roues — — 1'966 Pression spes.				Matières molles —
Poids max. portant par roue avant — — Nombre de portes 2 + 1(AR) *				Porte à f.AR 790
Direction: position à gauche, s/droite: à droite Marque du moteur FORD (GB)				
Allonge 82,55 Course 79,5 C.V. Imp. 8,668/58 (SAE)				
Forme de la carrosserie fourgon avec direction avancée				
Nombre de places: total 2 (avant 2 milles - arri. - ) Places debout —				
Places assises — Side-car —				

Flores: marques	2/ LUCAS "NL 700"	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av. lampe témoin
Foux de croisement	2/ Bilux	AV=comb. av. feux pos. (bl.) - AR=séparés (rouge)
Foux de position	2/ comb. av. clignoteurs	Echappage 2/ à dépression
Phare arrière	—	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Foux arrière	2/ comb. av. feux stop	Rétroviseur 2/ de ch. côté à l'extérieur
Photes	2/ comb. av. feux AR et stop	Indicateur de vitesse cadran km/h
Fou stop	2/ comb. av. feux AR (rouge)	Flyer des radiateurs —
Éclairage N° de coûts	1/ centre, sous la porte	
Phare marche arrière	—	
Équipement électrique	12 Volts	
Moteur du bruit 83 dB (MCEP à 4'400 t/min. **)		

Catégories et exceptions:

\*) Sur demande: Se livre également avec 1 porte de chargement complémentaire sur le côté (ceci doit être indiqué sur le rapport d'expertise).

\*\*) Bruit: trop fort. - Ne doit pas dépasser la limite de 80 dB (lettre-circ. DFJP du 24.12.57).

+ ) Frein à main: insuffisant avec véhicule vide.

Carte de Bloquage

Ce type de véhicule ne peut pas être immatriculé vu le bruit trop fort et l'insuffisance du frein à main.

Après améliorations, ce véhicule doit être présenté à nouveau pour contrôle à la Commission d'expertises-type.