

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Moyenne année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	B U C H E R	D 2 0 0 0	1958	2' 5 9 0

Caractéristiques "D 2000" s/plaquette du constructeur, devant colonne de direction
Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 2

Constructeur du châssis BUCHER - GUYER AG., Niederweningen (ZH) CH

N° du châssis frappé à l'arrière, à gauche au dos du carter différentiel

N° du moteur frappé à l'avant, à droite en haut, derrière pompe à injection

Type du moteur AKD 412 Z - en ligne, vertical - OHV

Position du mot. à l'avant Frein-moteur -

Cylindrée 2'078 cm³ Frein de remorque -

Temps 4 Transmission mécanique ** Treuil/Cabest. -

Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 6x2=12 ** Crochet de rem. à broche ++

Entraînement s/roues AR Vitesses en 1^{re} - Vols avant 1'320/1'440

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 20 km/h *) Vols arrière 1'320/1'440

Nombre de press. 4 Blocage différentiel oui Diam. de braç. 5.70/5.80

Frein à pied mécanique, à disques, s/arbres de ritzel resp. roues arrières

Frein à main mécanique, à disques, s/arbres de ritzel resp. roues arrières

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	dimension	Dimensions int. en mm
A vide	600	890	1'490	Dimension	6.00-16	10-28	4 Ply	Longueur -
Charge utile	-	-	-	Charge press	525	970	-	Largeur -
Total	-	-	-	COUVERTURE	4 Ply	Tractor	-	Hauteur -
Garantie de fabr.	-	-	-	PROTECTOR	-	Ground Grip	-	Hauteur ridelles -

Poids max. garanti nr. train recteur - Nombre de portes -

Direction: position centre Marque du moteur M W M

Alésage 105 Course 120 C. V. Impôts 10,584/28

Forme de la carrosserie tracteur agricole

Nombre de places: total 1 +) (avant - milieu 1 arr. -)

Siège arrière - Sido-car -

Places debout (DIN)

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Ecrans-glacs	-
Filtre brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique
Feux arrière	1/ électrique, à gauche	Rétroviseur	-
Réflexeurs	1/ plaquette Scotchlite, à g.	Indicateur de vitesse	-
Feu stop	-	Figurine de radiateur	-
Eclairage n° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12	Volts	
Niveau du bruit	87	RESEM dB à 2'000 t/min. *)	

Observations et exceptions

Avec prise pour éclairage électrique de remorque

- *) Régulateur de force centrifuge réglé et plombé par le constructeur (signe "BG").
- ***) Transmission mécanique à 6 vitesses avec réduction, commandée par levier spécial.
(Également livrable sans réduction)
- ****) Empattement: 1'790 mm si vhc. équipé de pneus 10 - 28 et 8 - 32. Avec d'autres pneus (9 - 24 et 10 - 24) = 1'790 mm.
- +) 2 sièges auxiliaires avec galeries sur les pare-boue.
- ++) Plus 1 barre d'attelage