

Genre du véhicule Camion (châssis)		Marque de fabrication K A R R I E R		Type FD 398 - BANTAM		Modèle année 1958	Bentrouille-type N° 2'595 - B										
Caractéristiques "FD 398" s/plaquette constructeur, latéralement à gauche s/capot moteur. - "DIESEL" latér. s/portes cabine. - Empattement 2'489 mm Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4																	
Constructeur du châssis		KARRIER - COMMER Ltd., Luton (GB) - ROOTES - Group.															
N° de châssis frappé		à l'arrière au dos de la dernière traverse et s/plaquette constructeur															
N° de moteur frappé		à droite, à l'arr. du moteur, en haut s/carter volant et s/couv. soupape à l'AR															
Type du moteur		DIESEL "FERGUSON"															
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur -															
Cylindrée 2'260 cm³		Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm													
Temps 4		Transmission mécanique synchr. Freuil/Cabest. -		Longueur châss. 5'013													
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem. -		Largeur 2'020/1'940											
Entraînement s/roues AR		Vitesses en 1 ^{re} 10 km/h		Voie avant 1'727		Hauteur cabine 2'000											
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir. 58 km/h		Voie arrière 1'550		Empattement 2'489											
Nombre de pneus 6		Blocage différentiel -		Diam. de frag. 10.50/10.80		Porte à faux arr. 1'370											
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne "GIRLING", sur toutes les roues.															
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrières +)															
Poids avec		avant		arr.		total		Pneumatiques		avant		arr.		MISEMOM		Dimensions int. en mm	
A vide cab.		-		-		1'800		Dimension		27 x 6		27 x 6		8 Ply		Longueur -	
Charge utile		varie		selon		exécution		Charge pneu		1'100		1'100		*)		Largeur -	
Total								Larg. bd. roul.		-		-		-		Hauteur -	
Garantie de fabr.		(KS-4 3.63)				5'175		Pression spec.		-		-		-		Hauteur ridelles -	
Poids max. garanti nr. trails routier								Poids max. garanti nr. trails routier		Poids max. garanti nr. trails routier		Poids max. garanti nr. trails routier		Poids max. garanti nr. trails routier		Poids max. garanti nr. trails routier	
Direction: position		à gauche (avancée)		s/dem.: à dr.		Marché du moteur		FERGUSON (GB)		Nombre de portes		2 (cabine)					
Atsage		84, 14						Course		101,60				C. V. impôts 11,508/55			
Forme de la carrosserie		cabine avancée fermée, autrement exécution individuelle														(DIN)	
Nombre de places: total		2						(avant 2 milieu - arr. -)						Places debout		-	
Siège arrière		-						Siège-ar		-							

Phares: marque	2/ LUCAS "NL - 700" **)	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV.-comb.av.feux pos.(bl.) - AR.-comb.av.feux AR	
Feux de position	2/ s/marchepied	Ecran-glace	2/ électriques [(rouge)
Phare brouillard	-	Avvertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ combinés (rouge)	Rétroviseur	1/ à gauche à l'extérieur
Rétroviseurs	-	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ combinés (rouge)	Figurine de réflecteur	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ comb. à gauche pr. pl. haute		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit 88/89	88/89 88/89 dB à 3'000 t/min. ***)		

Observations et exceptions:

- *) Pneus: peut également être livré avec pneus 6.50-20 / 8 Ply (capacité de charge 1'200 kg).
- ***) Équipement: complété ou modifié lors du montage de la carrosserie, doit être contrôlé par l'expert cantonal lors de l'immatriculation individuelle.
- ****) Orifice du tuyau d'échappement: doit être rallongé jusqu'au bord de la carrosserie, ne doit être dirigé ni vers la droite, ni vers le sol.
- +) Frein à main: l'action du frein à main doit être contrôlée lors de l'immatriculation individuelle. (Dépend de la charge sur l'essieu arrière!)