

Genre du véhicule Bicyclette avec moteur auxiliaire	Marque de fabricant TICINO	Type Sport - sans carénage	Moderne année 1958	Caractéristique-type N° 2 6 0 2 - B
Caractéristiques Genre moto avec guidon et selle double de sport. - Moteur DEMM, boîte à 3-vitesses sans carénage		Cartouche essence/huile		Nombre de cylindres 1
Constructeur du châssis DALDI - MATTEUCCI, MILANO (I)				
N° du châssis frappé à gauche, latéralement sur tube de direction				
N° du moteur frappé à gauche, en haut sur carter vilebrequin, sur plaquette constructeur				
Type du moteur 3 M - 49 cc				
Position du moteur centre bas Frein-moteur	-			
Cylindrée 49 cm³	Frein de remorque	-		Dimensions ext. en mm
Temps 2	Transmission	mécanique	Troulli/Cabest.	Longueur 1'800
Rafraîchissement air	Nombre vit. avant	3	Crashet de rom.	Largueur 540
Entraînement s/roue AR	Vitesse en 1 ^{re}	-	Vols avant	Hauter 860
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir.	40 km/h *)	Vols arrière	Empattement 1'150
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel	-	Diam. de bras.	Porte à faux arr.
Frein à pied	mécanique, à exp.int., tambour central, rüttropédalage/câble sur roue arrière			
Frein à main	mécanique, à exp.int., tambour central, câble sur roue avant			
Poids	avant	arr.	total	Dimensions int. en mm
A vide	25	28	53	Dimension 24x1 3/4
Charge utile	24	51	75	(1,75 - 20 id
Total	49	79	128	Larg. fd. roue
Garantis de fabr.	-	-	-	Hauteur Mâtelles
Poids max. garantis, train roulier	-			Nombre de portes
Direction: NÉUTRE guidon de sport				
Alésage 40				Marque du moteur DEMM (I)
Fermé de la carrosserie	bicyclette avec moteur auxiliaire (genre moto de sport)			C. V. Impôt 0,249/1,75
Nombre de places: total 1	(avant - milieu 1 arr. -)			Places debout
Côte arrêts	--			

Phares: marques	1/ C E V	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	-	Essuie-glace	-
Phare brouillard	-	Arrêtoirer	1/ électrique + 1 timbre bicyclette
Feux arrière	1/ électrique	Rétroviseur	-
Réflecteurs	1/ combiné avec feu AR	Indicateur de vitesse	cadrant km/h "VDO" encastré ds.
Feu stop	-	Figuine de raditeur	-
Établissons H° de contrôle	-		[phare.]
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit 73-74 dB à 40 km/h *)			

Observations et exceptions:

*) Rapport de démultiplication: boîte c.v. / roue AR = 12 x 34 dents

**) Bruit: amortissement du bruit par:

- silencieux d'aspiration en plastic, système "LEISTRITZ" au carburateur
- canal d'aspiration de 10 mm de diamètre
- pot d'échappement "LAFRANCONI" Mandella del Lario No. 2'196
- pipe d'échappement de 100 mm de longueur et 20 mm de diamètre.