

Genre du véhicule Bicyclette avec moteur auxiliaire	Marque de fabrication ZENITH	Type <u>Turismo</u> avec carénage	Modèle année 1958	Barreau-typo N° 2' 6 0 3 - A
Caractéristiques Construction genre Moped. - Moteur DEMM avec boîte 3-vitesses. - Carénage du moteur et carter de chaîne Carburant essence/mulle Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis DALDI - MATTEUCCI, MILANO (I)				
N° du châssis frappé à gauche, latéralement sur tube de direction				
N° du moteur frappé à gauche, en haut s/carter vilebrequin, sur plaquette du constructeur				
Type de moteur 3 M - 49 cc				
Position du mct. centre bas Frein-moteur -				
Cylindres 49 cm³ Frein de ramarque -				Dimensions ext. en mm
Temps 2		Transmission mécanique Treuil/Cabest. -		Longueur 1'790
Refroidissement air		Nombre vit. avant 3		Crochet de rem. -
Entraineant s/roue AR		Vitesse en 1 ^{re} -		Velo avant -
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 40 km/h *)		Velo arrière -
Nombre de pneus 2		Blocage différentiel -		Diam. de brq. -
Frein à pied mécanique, à exp. int., tambour central, rétropédalage/câble sur roue arrière				
Frein à main mécanique, à exp. int., tambour central, câble sur roue avant				
Poids		avant arr. total		Pneumatiques
A vide		23 29 52		Dimension
Charge utile		22 53 75		Charge pneu
Total		45 82 127		Larg. bd. roul.
Carante de fabr.		- - -		Pression spec.
Poids max. garanti nr. train roulant		-		Nombre de portes
Direction		guidon de tourisme		Marque du moteur
Alliage		40		Cours
Forme de la carrosserie		bicyclette avec moteur auxiliaire		C. V. Impôts 0,249/1,75
Nombre de places: total		1 (avant - milieu 1 arr. -)		Places debout
Séjo arrière		-		Séjo-car

Phares: marque	1/ C E V	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	-	Ecran-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique + 1 timbre bicyclette
Feux arrières	1/ électrique	Rétroviseur	-
Réflexeurs	1/ combiné avec feu AR	Indicateur de vitesse	cadran km/h "VDO" encastré ds. phar
Feu stop	-	Figurine de radiateur	-
Eclairage N° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		
Niveau de bruit	73-74 LEXXVXXM dB à 40 km/h **)		

Observations et exceptions

*) Rapport de démultiplication: boîte c.v. / roue AR = 12 x 34 dents

**) Bruit: amortissement du bruit par:

- silencieux d'aspiration en plastic, système "LEISTRITZ" au carburateur
- canal d'aspiration de 10 mm de diamètre
- pot d'échappement "LAFRANCONI" Mandella del Lario No. 2'196
- pipe d'échappement de 100 mm de longueur et 20 mm de diamètre.