

Genre du véhicule Voiture de tourisme (Commerciale)		Marque de fabrique F O R D (D)		Type FK 1250 / 1,5 G 7 BTO - Bus De Luxe		Modèle année 1958/59	Bordereau-type N° 2' 6 0 7 - B	
Caractéristiques "G 7 BTO" = préfixe au No. du châssis et s/plaquette constructeur dans cabine derr. siège avant droit. - "FK 1250" sur face AV du vhc. Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis		F O R D - WERKE AG., KOELN (D)						
N° du châssis frappé		à droite dans cabine, en haut s/coffre de roue, devant siège et s/plaquette						
N° du moteur frappé		à droite, au centre du bloc-moteur, derrière jauge d'huile						
Type du moteur		G 4 B - 1,5 Litre						
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur --						
Cylindrée		1'498 cm³ Frein de remorque --					Dimensions ext. en mm	
Temps		4 Transmission mécan. synchron. Treuil/Cabest. --					Longueur 4'200	
Refroidissement		eau Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. --					Largeur 1'680/1'740	
Entraînement		s/roues AR Vitesse en 1 ^{re} 25 km/h Voie avant 1'340					Hauteur 1'965	
Nombre d'axes		2 Vitesse en prise dir. 100 km/h Voie arrière 1'360					Empattement 2'300	
Nombre de pneus		4 Eclairage différentiel --- Diam. de braç. 10,70/10,60 m					Perte à faux arr. 840	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids		avant arr.		total Pneumatiques		avant arr. ---		Dimensions int. en mm
A vide		665 460		1'125 **		Dimension 6.70-15 6.70-15 ---		Longueur 2'530
Charge utile		355 890		1'245 **		Charge pneu 675 675 *) ---		Largeur 1'075/1'500
Total		1'020 1'350		2'370		--- 6 Ply 6 Ply ---		Hauteur 1'340
Garantie de fabr.		1'150 1'350		2'400		--- Delivery Delivery ---		Hauteur ridelles ---
Poids max. garanti r. train routier		---		---		Nombre de portes 4		Perte à faux arr. 720
Direction: position		à gauche - avancée		---		Marque du moteur FORD		C. V. frein 60 SAE
Alésage		82		---		Course 70.9		C. V. impôts 7,528
Forme de la carrosserie		limousine-commerciale (combi) +)						
Nombre de places: total		8-9 (avant 2 milieu 3 arr. 3-4)						Places debout ---
Siège arrière		---						Side-car ---

Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=séparés (or.)	- AR=ds. boîtiers comb. ext. (rge.)
Feux de position	2/ dans les phares	Essuis-glace	2/ électriques
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ dans boîtiers comb., centre (rge.)	Rétroviseur	2/ latéraux à l'extérieur
Réfecteurs	2/ séparés (rouge)	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ dans boîtiers comb., int. (rge.)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage n° de contrôle	2/ centre porte AR pr. plaque haute		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique		6	Volts
Mesure du bruit	79 dB à 4'250 t/min.		

Observations et exceptions:

- +) Dispositif de protection: lorsque ce type de véhicule est utilisé pour le transport de marchandises, il y a lieu de monter un dispositif de protection derrière le siège du conducteur (grille, paroi, barres ou similaire).
- *) Pneus: garantie de FIRESTONE pour pneus du type "Delivery", du 6.6.1958.
Poids: poids à vide sans les 2 banquettes AR (poids des 2 banquettes AR = 75 kg)
charge utile = 1'245 kg y compris conducteur (limitée par la garantie de fabrique et la capacité de charge des pneus).