

Genre du véhicule Minibus	Marque P E U G E O T	Type J7FS - 14 places	Fiche d'homologation n° CH 2630 04
------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "J7FS" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite à côté du siège du chauffeur auxiliaire

A partir du No de châssis J7FS 3730251

Numéro du châssis frappé à droite à côté siège chauffeur auxiliaire + sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "Q" à gauche s. bloc-moteur, derrière No moteur.

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA, Paris (F) Importateur PEUGEOT-SUISSE SA, Bern

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>		Assistance	Marque	<u>PEUGEOT</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr., l-circ., exp. int., av. assist. p. dépression</u>			Type	<u>Q</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc. exp. int., câble</u>		<u>[régulateur de</u>	Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn <sup>t</sup> .	<u>sur roues avant</u>		<u>[freinage dépend.</u>	Alésage	<u>84</u>	Course <u>81</u>
Transmission	<u>méc. tte synchronisée</u>		Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr.	<u>1796</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impôt <u>9,15</u>
Blocage differ.	Crochet rem.	Vitesse max.	<u>102</u> km/h	CV-puls.	<u>63</u> DIN	à <u>5000</u> t/m
CARROSSERIE	Forme <u>Minibus av. 2 banquettes</u>	Nombre portes <u>2 + 1 AR</u>	longitudinales à l'arrière	Toit ouvert	<u>2 battants</u>	
Refroidissement	<u>Eau</u>					
Bruit	<u>78</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m			Amortissement bruit	<u>2 pots 187x106 ø</u>	
Nombre de places : Total	<u>14</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>12</u> ; Places debout <u>-</u>	503 x 137 ø mm				

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1490</u>	AR <u>1620</u>
	Diam. braquage	G <u>13,8</u>	DR <u>13,55</u>
Empattement	<u>2500</u> / ( / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4750</u>	<u>2950</u>	
Largeur	<u>2050</u>	<u>1755</u>	
Hauteur	<u>2270</u>	<u>1830</u>	
Porte à faux	AV <u>1200</u>	<u>-</u>	
	AR <u>1050</u>	<u>900</u>	
	lat.	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1100</u>	<u>-</u>	<u>600 +)</u>	<u>1700</u>
Charge utile	<u>410</u>	<u>-</u>	<u>890</u>	<u>1300</u>
Total	<u>1510</u>	<u>-</u>	<u>1490</u>	<u>3000</u>
Garantie fabr.	<u>1750</u>	<u>-</u>	<u>1600</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>19-400 XC</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
Charge p. essieu	<u>1750 (3,75)</u>	<u>-</u>	<u>2000 (4,25)</u>	<u>-</u>
	de l'ensemble			<u>-</u>
Poids maxi remorquable	<u>-</u>			<u>kg</u>

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 99 (dB/A)

Essuie-glace 2/ électriques (1-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ R - S 1 (E) Catadioptrés 2/ I (E) §

Feux stop 2/ R - S 1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. 1/ sép. à gauche Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV 0 = 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 0 = 2 a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Antivol: Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus

Marque & type PEUGEOT J7FS

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 2630 04

Forme de la carr. Minibus

Places ass. : Total 14 (2 avant)

Poids à vide 1700 Carburant B

CV 9,15

Charge utile 1300 Cylindrée 1796 cm<sup>3</sup>

Poids total 3000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: J7FS 3730252

- +) Le poids à vide sur l'essieu arrière doit atteindre au moins 600 kg (tenue de route lors du freinage).
- Rails de conduite de la porte, de chaque côté, offre en haut une arrête vive vers l'arrière; sont arrondis et prolongés par une tôle profilée encadrée de matière plastique.
- §) Lorsque la porte AR est ouverte, les 2 catadioptrés originaux sont recouverts. 2 catadioptrés complémentaires sont montés à l'intérieur des battants de la porte. Il y a lieu de monter un dispositif de protection derrière les deux sièges avant.
- Le véhicule est équipé d'un marteau pour sorties de secours.

Lieu et date de l'expertise  
Bern, 10.12.1970

La commission d'expertise

CK

Genre du véhicule  
Minibus

Marque  
P E U G E O T

Type  
J 7 F S - 14 places

Fiche d'homologation n°  
CH 2630 04

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 14-16.6.71 - Ck

- Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, assisté par dépression, avec compensateur de charge sur l'essieu arrière; 1er circuit sur les roues arrière et cylindre secondaire sur les roues avant  
2ème circuit avec cylindre primaire sur les roues avant
- Poids remorquable : 1200 kg, essais effectués en côté de 16 % = bon