

Genre du véhicule Minibus	Marque PEUGEOT	J 7 PX 24 (16 places)	Fiche d'homologation n° CH <u>2630 08</u>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "J7 PX 24" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite à côté du siège du passager.

A partir du No de châssis J7 PX 24 4 500 001

Numéro du châssis frappé à droite à côté du siège du passager

Signe d'identification du moteur frappé "Q" à gauche sur bloc-moteur derrière No du moteur

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA, Paris (F) Importateur PEUGEOT-SUISSE SA, Berne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr.2-circuits, exp.int.av.assistance par</u> Frein auxiliaire <u>mécanique, exp.interne</u> [dépression*] Frein stationn ^t . <u>sur roues avant</u> <u>-</u> Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>102</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>PEUGEOT</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>Q</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>84</u> Course <u>81</u> Cylindr. <u>1796</u> cm ³ CV-Impôt <u>9,15</u> CV-puiss. <u>63</u> DIN à <u>5000</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m Amortissement bruit <u>2</u> pots <u>187xØ 106 / 503 x Ø 137</u>
---	--

CARROSSERIE Forme Minibus avec Nombre portes 2+1 AR
2 banquettes longitudinales à l'arrière [2 battants]
 Nombre de places : Total 16 ; AV 2 ; milieu - ; AR 14 ; Places debout _____

DIMENSIONS		Voie AV <u>1490</u> AR <u>1620</u>
Diam. braquage G <u>13,8</u> DR <u>13,55</u>		
Empattement <u>2500</u>		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>
Longueur <u>4750</u>	<u>4750</u>	<u>2950</u>
Largeur <u>2050</u>	<u>2050</u>	<u>1755</u>
Hauteur <u>2270</u>	<u>2270</u>	<u>1830</u>
Porte à faux AV <u>1200</u>	AR <u>1050</u>	<u>900</u>
	lat. _____	_____
	_____	_____

POIDS	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>1100</u>	_____	<u>600 **</u>	<u>1700</u>
Charge utile	<u>410</u>	_____	<u>890</u>	<u>1300</u>
Total	<u>1510</u>	_____	<u>1490</u>	<u>3000</u>
Garantie fabr.	<u>1750</u>	_____	<u>1600</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>19-400 XC</u>			_____
Charge p. essieu	<u>1750 (3,75)</u>	<u>2000 (4,25)</u>	_____	_____
XXXXXXXXXX				
Poids maxi remorquable	<u>1200</u> kg			_____
testé dans une côte de <u>16 %</u> = bon				

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 99 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (1-vitesse) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/à gauche sép. Plaque forme haute 2/à gauche

Rétroviseur 2/à l'extérieur Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus

Marque & type PEUGEOT J7 PX 24

Homologation n° CH 2630 08

Forme de la carr. Minibus

Places ass. : Total 16 (2 avant)

Poids à vide 1700 Carburant B

Charge utile 1300 CV 9.15

Poids total 3000 Cylindrée 1796 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Frein de service: avec compensateur de charge sur l'essieu arrière
 - 1er circuit sur les roues arrière et cylindre secondaire sur les roues avant
 - 2ème circuit avec cylindre primaire sur les roues avant
- **) Le poids à vide sur l'essieu arrière doit atteindre au moins 600 kg (tenue de route lors du freinage).
 Rails de conduite de la porte, de chaque côté, avec en haut une arête vive vers l'arrière; sont arrondis et prolongés par une tôle profilée encadrée de matière plastique.
- §) Lorsque la porte AR est ouverte, les 2 catadioptrés originaux sont recouverts.
 2 catadioptrés supplémentaires sont montés à l'intérieur des battants de la porte.
 Il y a lieu de monter un dispositif de protection derrière les deux sièges avant.
 Le véhicule est équipé d'un marteau pour sorties de secours.

Genre du véhicule
Minibus

Marque
P E U G E O T

J7 PX 24
(16 places)

Fiche d'homologation n°
CH 2630 08

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Homologation de contrôle du 12.6.73 à Berne - jak

A partir du No de châssis: J7 PX 24 4 535 001

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=expansion interne,
avec assistance par dépression, compensateur selon charge sur
l'essieu arrière,
circuit 1 sur les roues arrière et cylindre secondaire sur
les roues avant
circuit 2 avec cylindre primaire sur les roues avant

Complément du 11.7.1977 - PR

à partir du No de châssis J7PX24-4656001 le véhicule est équipé d'un seul pot
d'échappement 600 x Ø 135 mm.

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 29,8 km/h, M2, 1A 0,152, 80,5 dB/A.
à proximité de l'échappement : 91,5 dB/A à 3750 t/min.

Mesure des gaz : CO 2,3% à 900 t/min.