

|                                     |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Genre du véhicule<br><b>Minibus</b> | Marque de fabrication<br><b>PEUGEOT</b> | Type<br><b>J - 9 (888 C 76)</b><br><b>(Bus scolaire) (Diesel)</b> | Fiche d'homologation N°<br><b>CH 2630 14</b> |
|-------------------------------------|---|---|--|

Constructeur Identification **Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris (F)**  
 devant le No du châssis **"888 C 76" ou "VF3 888 C 76."**

Plaquette constructeur N° du châssis **à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile**  
 Identification du moteur **à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile**  
 Importateur principal **"138" à gauche, au centre en haut sur le bloc**  
 Véhicule homologué **PEUGEOT SUISSE SA., 3015 Berne**

|                     |   |                    |                              |                    |
|---------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Châssis</b>      |   | <b>Moteur</b>      |                              |                    |
| Nombre d'essieux    | <u>2</u>  | Marque             | <u>PEUGEOT</u>               | Type               |
| Direction           | <u>mécanique</u>  | Construction       | <u>en ligne</u>              | <u>XD 2P (138)</u> |
| Transmission        | <u>mécanique synchronisée</u>   | Carburant          | <u>D</u>                     | Temps              |
| Nombre de vitesses  | <u>4</u>  | Refroidissement    | <u>eau</u>                   | Position           |
| Frein de service    | <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière</u> | Alésage            | <u>94,0</u>                  | Nombre cylindres   |
| Frein auxiliaire    | <u>mécanique, à disques, sur les roues avant</u>  | Cylindres          | <u>2303</u>                  | Course             |
| Frein d'arrêt       | <u>identique au frein auxiliaire</u>  | Puissance en kW CV | <u>46</u>                    | CV-impôt           |
| Ralentisseur        | <u>-</u>  | Bruit à proximité  | <u>97</u> dB/A               | à V/min            |
| Contrôle 2 circuits | <u>contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>   | Silencieux         | <u>1 = 605 x Ø 138 mm</u>    | <u>4400</u> *      |
|                     |   | Mesure des gaz     | <u>ECE-24; Bacharach 4,0</u> |                    |
|                     |   | Déparasitage       | <u>-</u>                     |                    |

|                    |                                 |                |                   |                   |                |
|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Carrosserie</b> | <u>limousine / bus scolaire</u> | <b>Poids</b>   | <u>avant</u>      | <u>arrière</u>    | <u>total</u>   |
| Nombre de portes   | <u>3</u>                        | Poids à vide   | <u>1180</u>       | <u>660</u>        | <u>1840</u> +) |
| Ceintures sécurité | <u>Ar4 (E)</u>                  | Charge utile   | <u>415</u>        | <u>815</u>        | <u>1230</u>    |
| Cale               | <u>-</u>                        | Poids total    | <u>1595</u>       | <u>1475</u>       | <u>3070</u>    |
| Antivol            | <u>-</u>                        | Garantie fabr. | <u>19 R 400 C</u> | <u>19 R 400 C</u> | <u>3100</u>    |

|   |                       |               |             |              |           |  |                   |                   |                            |
|---|-----------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Nombre de places                              | <u>2 + 27 enfants</u> | centre        | <u>-</u>    | ar           | <u>-</u>  | <b>Poids</b>                           | <u>avant</u>      | <u>arrière</u>    | <u>total</u>               |
| Dimensions                                    | intérieur             | extérieur     |             |              |           | Poids à vide                           | <u>1180</u>       | <u>660</u>        | <u>1840</u> +)             |
| Longueur                                      | <u>4750</u>           | Empattements  | <u>2500</u> |              |           | Charge utile                           | <u>415</u>        | <u>815</u>        | <u>1230</u>                |
| Largeur                                       | <u>2050</u>           | Essieu double | <u>av</u>   | <u>ar</u>    |           | Poids total                            | <u>1595</u>       | <u>1475</u>       | <u>3070</u>                |
| Hauteur                                       | <u>2350</u>           | Voie          | <u>av</u>   | <u>1494</u>  | <u>ar</u> | Garantie fabr.                         | <u>19 R 400 C</u> | <u>19 R 400 C</u> | <u>3100</u>                |
| Porte à faux                                  | lat                   | Voies         | <u>av</u>   | <u>-</u>     | <u>ar</u> | Dimens. pneus                          | <u>R / 3,25</u>   | <u>R / 4,25</u>   | (Variantes voir remarques) |
|   | av                    |               | <u>ar</u>   | <u>-</u>     |           | Pty/bars                               | <u>1750</u>       | <u>2060</u>       |                            |
|   | ar                    | Braquage ø    | <u>g</u>    | <u>14150</u> | <u>d</u>  | Charge pour V max                      | <u>120</u>        | <u>120</u>        |                            |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule -> |                       |               |             |              |           | Jantes                                 | <u>19 x 400</u>   | <u>acier</u>      |                            |
|   |                       |               |             |              |           | Garantie poids remorquable avec frein  |                   |                   | <u>1350</u>                |
|   |                       |               |             |              |           | Garantie poids remorquable sans frein  |                   |                   | <u>-</u>                   |
|   |                       |               |             |              |           | Garantie poids de l'ensemble           |                   |                   | <u>-</u>                   |
|   |                       |               |             |              |           | Poids remorquable testé                |                   |                   | <u>1000</u>                |
|   |                       |               |             |              |           | Vitesse maximale selon le constructeur |                   |                   | <u>103</u> km/h            |
|   |                       |               |             |              |           | Vitesse maximale testée                |                   |                   | <u>-</u> km/h              |
|   |                       |               |             |              |           | charge garantie sur le toit            |                   |                   | <u>250</u> kg              |

|                      |  |       |           |
|----------------------|--|-------|-----------|
| Equipement           | §)   |       |           |
| Feux de route        | CR   | (E)   |           |
| Feux de croisement   | CR   | (E)   |           |
| Feux de position     | A  | (E)   |           |
| Feux rouges          | R-SI   | (E)   |           |
| Feux stop            | R-SI   | (E)   |           |
| Clignoteurs          | av   | 1 (E) | ar 2a (E) |
| Catadioptres         | av   |       | ar I (E)  |
| Feux de gabarit      | av   |       | ar        |
| Feux complémentaires | sur demande B (E) arriere                                    |       |           |
| Eclairage plaque     | 1/ séparé  |       |           |
| Essuie-glace         | 2/ balais  |       |           |
| Avertisseurs         | MIXO TR 129 / CH 5 0102 04<br>ou d'autres modèles homologués |       |           |

Indications pour le permis de circulation

|                   |                          |                |  |
|-------------------|--------------------------|----------------|--|
| Genre du véhicule | Minibus                  |                |  |
| Marque et type    | PEUGEOT                  | J - 9          |  |
| Homologation N°   | CH 2630 14               |                |  |
| Carrosserie       | limousine (bus scolaire) |                |  |
| Places            | total 2+27 enfants       | avant 2        |  |
| Poids à vide      | 1840                     | Carburant D    |  |
| Charge utile      | =                        | CV-impôt 11,73 |  |
| Poids total       | 3100                     | Cylindrée 2303 |  |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 28,3 km/h, M2, IA 6,57 = 80 dB/A.
- + ) Poids à vide : y compris 90 kg de lest sur l'essieu arrière pour améliorer la tenue de route lors de freinages.
- § ) Equipement : sorties de secours: la porte arrière et 2 fenêtres latérales coulissantes, avec signalisation; écriteau indiquant le nombre de places; le tachygraphe est obligatoire lors du transport professionnel de personnes.

A noter dans le permis de circulation:

- 124 - signe officiel "Bus scolaire" autorisé;
- 129 - comme bus scolaire, peut transporter 29 enfants au maximum.

Remplace FH CH 2630 14 du 02.06.81  
sans plaquette de l'importateur

(17.09.84)

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 17. - 21.12.79.

Service fédéral d'homologation