

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	PEUGEOT	J - 9 (888 A 31) (13 places)	CH 2630 20

Constructeur	AUTOMOBILES PEUGEOT S.A., F-75116 Paris
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "VF3888A31."
Plaquette constructeur	à l'intérieur du véhicule, à l'intérieur de l'aile, à l'avant à droite
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à l'intérieur de l'aile, à l'avant à droite
Identification du moteur	"135A" à gauche sur le bloc, devant le démarreur
Importateur principal	PEUGEOT TALBOT (SUISSE) S.A., 3000 Bern 15
Véhicule homologué	VF 3 888 A 31 O 4 069 342

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance sur demande
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR-exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues, limiteur selon charge sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur		XN1P (135A)	
Marque	PEUGEOT	Type	
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	88	Course	81
Cylindrée	1970	CV-impôt	10,03
Puissance en kW	55 (DIN)	à t/min	4900
Bruit à l'arrêt	70,0 dB/A	à t/min	3375
Silencieux	1 pot 600 x Ø 155 mm		
	025 596		
Mesure des gaz	CO au ralenti = 1,4 % à 900 t/min		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	
Nombre de portes	3 + 1 (*) Compteur de vitesse tachygraphe (S)
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar -
Calés	- Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	-
Nombre de places	13 av 2 centre ar 11
Dimensions	
Longueur	intérieur 4750 Empattements 2500
Largeur	2050 Essieu double av ar
Hauteur	2350 Voies av 1494 ar 1620
Porte à faux	av 1210 Voies av ar
	ar 1040 ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 14150 d 13450

Poids		avant		arrière		total	
Poids à vide	1170	750	1920				
Charge utile	200	710	910				
	1370	1460	2830				
Poids garantis		19 R 400 C		19 R 400 C		3500	
Pneus	R / 3,25	R / 4,25					
Ply / bar	1750	2060					
Charge pour V max	120	120					
Jantes	19 x 400	19 x 400 acier					
		mécanique	automatique				
Gar poids remorquable avec/sans frein	1350						
Garantie poids de l'ensemble							
Poids remorquable testé	1200 (1A 6,57)						
Charge garantie sur le toit	250						
Vitesse maximale selon le constructeur	115						km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force				

Équipement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	R-SI	(E)
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 129 / CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	PEUGEOT J - 9		
Homologation			
N°	CH	2630 20	
Carrosserie	limousine		
Places	total	13	avant 2
Poids à vide	1920	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,05
Poids total	3500	Cylindrée	1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du brut et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Portes : porte d'accès de droite au compartiment des passagers avec commande manuelle ou électrique depuis le siège du conducteur;
protection contre un éventuel calage: embrayage à friction dans l'entraînement du mécanisme d'ouverture;
libération de secours à l'intérieur du compartiment des passagers: bouton-pression.
- §) Équipement : sorties de secours: porte arrière et fenêtres latérales (avec signalisations et marteaux);
écriteau indiquant le nombre de places: à gauche, derrière la porte avant;
tachygraphe exigé lors du transport professionnel de personnes.