

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	PEUGEOT	J - 9 (888 A 31) 16 places	CH 2630 21

Constructeur	AUTOMOBILES PEUGEOT S.A., F-75116 Paris
Identification	sur la plaquette du constructeur devant le N° du châssis "VF3888A31."
Plaquette constructeur	à l'intérieur du véhicule, à l'intérieur de l'aile, à l'avant à droite
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à l'intérieur de l'aile, à l'avant à droite
Identification du moteur	"135A" à gauche sur le bloc, devant le démarreur
Importateur principal	PEUGEOT TALBOT (SUISSE) S.A., 3000 Bern 15
Véhicule homologué	VF3 888 A31 O 4 085 566

Châssis		Moteur	PEUGEOT	Type	XN1P (135A)
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique, assistance sur demande	Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	eau	Course	4
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	88	Nombre cylindres	81
Frein de service	entraîné sur roues avant hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues, limiteur selon charge sur les roues arrière	Alésage	1970	CV-impôt	10,03
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	Puissance en kW	55 (DIN)	à l/min	4900
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit à l'arrêt	70,0 dB/A	à l/min	3375
Ralentisseur		Silencieux	1 pot 600 x Ø 155 mm 025 596		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Mesure des gaz	CO au ralenti = 1,4 % à 900 t/min		
		Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 + 1 *	Poids à vide	1260	880	2140
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar -	Charge utile	310	810	1120
Cale	-	Poids garantis	1570	1690	3260
Antivol	-	Pneus	19 R 400 C	19 R 400 C	3500
Nombre de places	t 16 av 2 centre ar 14	Ply / bar	R / 3,25	R / 4,25	
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	1750	2060	
Longueur	Empattements 3500 /	pour V max	120	120	
Largeur	2050 Essieu double av ar	Jantes	19 x 400	19 x 400 acier	
Hauteur	2350 Voies av 1494 ar 1620				mécanique automatique
Porte à faux	av 1210 Voies av ar	Gat poids remorquable avec/sans frein		1350	
	ar 1040 ar	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 17100 d 16900	Poids remorquable testé	1200 (IA 6,57)		
		Charge garantie sur la toit	250		
		Vitesse maximale selon le constructeur	115		km/h
		testée km/h à l/min au moteur			prise de force

§) Equipement

Feux de route CR (E)

Feux de croisement CR (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Cilignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptres av I (E) ar I (E)

Feux de gabarit av ar

Feux amères de brouillard B (E) sur demande

Feux complémentaires

Eclairage plaque 2/séparé

Essuie-glace 2/balais avec/sans lave-glace

Avertisseurs MIXO TR 129 / CH 5 0102 04
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Minibus

Marque et type PEUGEOT J-9

Homologation N° CH 2630 21

Carrosserie Limousine

Places total 16 avant 2

Poids à vide 2140 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 10,03

Poids total 3500 Cylindree 1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Portes : porte d'accès de droite au compartiment des passagers avec commande manuelle ou électrique depuis le siège du conducteur;
protection contre un éventuel calage: embrayage à friction dans l'entraînement du mécanisme d'ouverture;
libération de secours à l'intérieur du compartiment des passagers: bouton-pression.
- §) Equipement : sorties de secours: porte arrière et fenêtres latérales (avec signalisations et marteaux);
écriteau indiquant le nombre de places: à gauche, derrière la porte avant;
tachygraphe exigé lors du transport professionnel de personnes.