

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	*	Modèle année	Bordereau-type N°
Motocyclette	P U C H	250 SG et 250 SGA		1958	2640

Caractéristiques "250 SG" ou "250 SGA" s/plaquette constructeur, à l'avant sur tube de direction

Carburant essence/huile Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis	STEYR - DAIMLER - FUCH A.-G., Steyr-Wien-Graz (A)				
N° du châssis frappé	à l'avant, à droite latéralement s/tube de direction et s/plaquette constr.				
N° du moteur frappé	à gauche, à l'avant en haut s/bloc-moteur				
Type du moteur	monocylindre - 2 temps - moteur à double pistons				
Position du mvt.	centre bas	Frein-moteur	-		
Cylindrée	248 cm ³	Frein de remorque	-	Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission mécanique	Trouill/Orbust.	-	Longueur 2'020
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	4	Crochis de ram.	Largeur 630
Entraînement	s/roue AR	Vitesse en fra	29 km/h	Velo avant	Hauteur 950
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	100 km/h **	Nois arrière	Empattement 1'370
Nombre de pneus	2	Électrage différentiel	-	Diam. de traç-	Porte à faux arr.
Frein à pied	mécanique, à expo.int., tambour central, à tringles, sur roue arrière				
Frein à main	mécanique, à expo.int., tambour central, à câble sur roue avant				
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	Dimensions lat. en mm
A vide	71	86	157	Dimension	3,25-16
Charge utile	26	124	150	Charge pneu	3,25-16
Total	97	210	307	avant	4 Ply
Garantie de fabr.	-	-	**) 325	arr.	Longueur
Poids max. garantie r. train routier	-			Nombre de portes	-
Direction: guidon	guidon de tourisme				Largeur
Alésage	2 x 45 (pistons double)				Hauteur
Forme de la carrosserie	motocyclette				Hauteur ridelettes
Nombre de places: total	2	(avant -	milleu 1	arr. 1)	Porte à faux arr.
Siège arrière	selle double DENFELD ou				
					Places debout -

Phares: marques	1/ HELLA	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	1/ dans le phare	Essuie-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	1/ combiné av. feu stop, électrique	Rétroviseur	-
Réflecteurs	1/ au bas du pare-bous	Indicateur de vitesse	cadrans km/h
Feu stop	1/ combiné av. feu AR	Figuines de radiateur	-
Éclairage N° de contrôle	1/ combiné avec feu AR		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	82 dB à 100 km/h (***)		

Observations et exceptions

*) Modèles : 250 SG = exécution avec kickstarter

250 SGA = exécution avec démarreur électrique (Garantie de fabr. = 342 kg)
 Poids à vide = 169 kg)

**) Rapport de démultiplication : boîte c.v. / roue AR = 15 x 46 dents (Démultipl. montagne)

***) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration au-dessus du carburateur sur côté gauche du véhicule dans coffre à outils,
 2 pots d'échappement originaux FUCH,
 carburateur FUCH P 32/1.