

Centre du véhicule Motocyclette (scooter)	Marque de fabrique <b>P U C H</b>	Type S R      1 2 5      et S R A    1 2 5	*)	Modèle années 1958	Borderouge-type N° 2 6 4 1				
Caractéristiques "SR 125" ou "SRA 125" s/plaquette constructeur, sur protège-jambes derrière roue avant		Carburant essence/huile		Nombre de cylindres	1				
Constructeur du châssis	STEYR - DAIMLER - PUCH A.-G., Steyr-Wien-Graz (A)								
N° du châssis frappé	à droite, latéralement sur tube de direction								
N° du moteur frappé	en haut à l'arrière sur carter moteur								
Type du moteur	monocylindre - 2 temps - 1 piston - moteur à balayage par renversement, = turbo								
Position du mot. sous celle	Frein-moteur	-							
Cylindrée	121 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque	-		Dimensions ext. en mm				
Temps	2	Transmission	mécanique	Trott/Cabest	-				
Rafraîchissement air (turbo)	Nombre vél avant	3	Crochet de rem.	-	Longueur	1'900			
Entraînement	s/ roue AR	Vitesse en fre	25 km/h	Vole avant	-	Largeur	710		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	70 km/h **)	Vole arrière	-	Hauteur	940		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	-	Clam. de braq.	-	Empattement	1'325		
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue arrière				Porte à faux arr.	-			
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.		Dimensions int. en mm	
A vide *)	46	68	114	Dimension	3.25-12	3.25-12	4 Ply	Longueur	-
Charge utile	35	115	150	Charge pneu	200	200	-	Largeur	-
Total	81	183	264		-	-	-	Hauteur	-
Garantie de fabr.	-	-	287		-	-	-	Hauteur roulantes	-
Poids max. garantie, train routier	-			Nombre de portes	-			Porte à faux arr.	-
Direction: guidon	guidon de tourisme			Marque du moteur	P U C H			C. V. frein	5 DIN
Alésage	52			Courees	57			C. V. impôts	0,616
Forme de la carrosserie	scooter								
Nombre de places: total	2	(avant -	milieu 1 err. 1 )					Places debout	-
Siège arrière	selle double DENFELD			Side-car	-				

Phare: marque	1/ HELLA	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	1/ dans le phare	Essuie-glace	-
Phare brouillard	--	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)	
Feux arrière	1/ électrique, combiné	Rétroviseur	-
Réflecteurs	1/ combiné avec feu AR	Indicateur de vitesse cadre km/h encastré ds. phare	
Feu stop	1/ combiné avec feu AR	Figuine du radiateur	-
Eclairage N° de conduite	1/ combiné avec feu AR		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit 79-80 dB à 70 km/h ***)			

Observations et exceptions

\*) Modèles : SR 125 = scooter avec kickstarter = poids à vide : 102 kg  
 SRA 125 = scooter avec démarreur électrique

\*\*) Rapport de démultiplication : boîte c.v. / roue AR = 13 x 47 dents ( <sup>Démultiplication</sup> montagne )

\*\*\*) Bruit : silencieux d'aspiration ZKW  
 pot d'échappement original FUCH  
 carburateur BING 1/22/109.

Béquille latérale (remonte toute seule).